AXIS Installer

Manual do Usuário

Quais são as novidades

Setembro de 2026

Novos recursos nessa versão:

- Agora você pode usar seu smartwatch para visualizar vídeos ao vivo de dispositivos conectados à sua rede local.

Sobre

Com o AXIS Installer, é possível obter acesso fácil aos dispositivos durante a instalação, seja com a AXIS T8415 Wireless Installation Tool ou em qualquer rede local.

Use o aplicativo para configurar as definições do dispositivo e acessar a visualização ao vivo para garantir que o dispositivo esteja posicionado e focado corretamente. Também é possível obter acesso rápido aos guias de instalação e manuais do usuário, por exemplo, digitalizando o QR Code® no seu OAK (chave de autenticação do proprietário).

QR Code é uma marca registrada da Denso Wave Incorporated no Japão e em outros países.

Requisitos do sistema

- Dispositivos móveis: iOS 26 ou superior, Android 12 ou superior.
- Relógios inteligentes: watchOS 26 ou superior, ou Wear OS 3.2 ou superior
- Dispositivos Axis: AXIS OS 9.80 ou superior.

Introdução

O AXIS Installer é compatível com smartphones e tablets Android e iOS. Você pode fazer o download e instalar o aplicativo no Google Play ou na App Store.

Para dispositivos Android: clique em *Download* ou digitalize o código QR a seguir:

Para relógios com Wear OS: baixe ou faça a atualização para a versão mais recente do AXIS Installer no seu celular e, em seguida, baixe e instale o aplicativo no seu relógio. Depois de instalado, o aplicativo do relógio receberá uma atualização automaticamente sempre que o aplicativo do celular receber uma atualização.

Para dispositivos iOS: clique *Download* ou digitalize o código QR a seguir:

Para Apple Watches: baixe ou faça a atualização para a versão mais recente do AXIS Installer no seu celular para disponibilizá-lo no seu Apple Watch. O aplicativo do seu relógio receberá uma atualização automaticamente quando o aplicativo do seu celular receber uma atualização.

Descobrir dispositivos

Use o AXIS Installer para detectar dispositivos de três maneiras diferentes:

- Conectado diretamente a uma rede local.
- Conectado à rede integrada da AXIS T8415 Wireless Installation Tool.
- Com suporte para exibição direta da instalação via Bluetooth® LE.

Descobrir dispositivos em uma rede local

Use o aplicativo para descobrir o AXIS OS e dispositivos de outros fornecedores na sua rede local.

1. Conecte o(s) dispositivo(s) à rede local.
2. Conecte seu smartphone ou tablet à mesma rede usando um access point Wi-Fi, um adaptador Wi-Fi ou um adaptador Ethernet e um cabo.
3. Abra o AXIS Installer.
4. Vá para **Local** para ver uma lista dos dispositivos detectados. O filtro **Todos** está configurado por padrão.

Descobrir dispositivos com o AXIS T8415

Você pode usar o AXIS Installer com a ferramenta *AXIS T8415 Wireless Installation Tool* para descobrir dispositivos com o AXIS OS, um de cada vez ou vários ao mesmo tempo.

1. Configure o AXIS T8415 de acordo com o guia de instalação.
   O guia de instalação está disponível em *axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/*
   /support.

Observação

Certifique-se de ativar o servidor DHCP integrado no AXIS T8415.

2. **Para descobrir um dispositivo**: Conecte o dispositivo diretamente à porta **CAM** (PoE) no AXIS T8415 usando um cabo Ethernet.
3. Verifique se o indicador de PoE acende.
4. **Para descobrir vários dispositivos**: Conecte os dispositivos a um switch de rede e conecte o switch à porta **NET** no AXIS T8415 usando um cabo de rede.
5. Conecte seu smartphone ou tablet ao AXIS T8415 WiFi.
6. Abra o AXIS Installer.
7. Vá para **Local** para ver uma lista dos dispositivos detectados. O filtro **Todos** está configurado por padrão.

Descobrir dispositivos usando Bluetooth

Você pode usar o aplicativo para identificar dispositivos compatíveis com a exibição de instalação direta via Bluetooth LE. A exibição direta da instalação permite que você tenha acesso a uma transmissão ao vivo com baixa largura de banda sem precisar fazer login na câmera. Este modo permite ajustar a visualização ao vivo.

1. Ative o seu dispositivo Axis.
2. Abra o AXIS Installer.
3. Ir para **"Local"** para ver uma lista dos dispositivos detectados. Você pode ver um ícone de conexão ao lado dos dispositivos detectados pelo Bluetooth. Você pode localizar dispositivos Bluetooth alterando o filtro para **Bluetooth**.

Observação

A visualização de instalação direta está disponível quando o dispositivo é definido com as configurações padrão de fábrica e permanece ativa por duas horas após a inicialização do dispositivo. Quando você criar uma conta de dispositivo, a visualização de instalação direta não estará mais disponível.

Configurar os dispositivos

É possível usar o AXIS Installer para acessar e definir as configurações do dispositivo e a visualização ao vivo.

Observação

As configurações disponíveis no aplicativo dependem do que seu dispositivo suporta. Dispositivos sem o AXIS OS suportam apenas o acesso à interface Web, que será aberta em uma janela do seu navegador padrão.

A conexão a um dispositivo por meio da visualização de instalação direta permite apenas ajustar a visualização ao vivo.

Fazer login ou definir a senha

1. Vá para **Local** no AXIS Installer.
2. Toque em um dispositivo na lista para fazer login ou definir uma senha. Você também pode selecionar vários dispositivos na lista.
3. Configure ou insira as credenciais do dispositivo.

Definir configurações básicas

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque na configuração que deseja definir.
   - **Modo de captura e frequência da linha de alimentação**: Selecione um modo de captura e a frequência da linha de alimentação que se aplica à sua região.
   - **Rede**: Adicione configurações de TCP/IP e de nome amigável.
   - **Date and time (Data e hora)**: Selecione o fuso horário e as opções de sincronização de horário.

Ajuste a visualização ao vivo

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque na visualização ao vivo.
4. Ajuste a visualização ao vivo. As configurações a seguir estão disponíveis, dependendo do que seu dispositivo suporta:
   - **Foco automático**
   - **Rotação**
   - **Captura instantânea**
   - **Grade**

Ajuste a visualização ao vivo com a exibição direta da instalação

Exibição de vídeos ao vivo no seu smartwatch

Você pode assistir a vídeos ao vivo das câmeras da sua rede local diretamente no seu smartwatch.

Observação

Seu relógio precisa estar pareado com um celular que tenha a versão mais recente do AXIS Installer. Para obter mais informações, consulte *Introdução, on page 5*

No seu celular:

1. Use o AXIS Installer para localizar um dispositivo em uma rede local. Consulte *Descobrir dispositivos com o AXIS T8415, on page 6* ou *Descobrir dispositivos em uma rede local, on page 6*.

2. Entrar no dispositivo.

No seu smartwatch:

3. Abra o AXIS Installer para ver a lista de dispositivos disponíveis com vídeo.
4. Toque no dispositivo para visualizar a transmissão de vídeo.

Defina as configurações avançadas

1. Vá para a lista de dispositivos no AXIS Installer.
2. Toque em um dos dispositivos na lista.
3. Toque em **Advanced settings** (Configurações avançadas).
   Isso abre a interface Web do dispositivo no aplicativo e lhe dá acesso para adicionar ou editar as configurações disponíveis na interface Web.

Observação

Para obter mais informações sobre as opções e configurações da interface Web, consulte o manual do usuário do dispositivo. É possível encontrar todos os manuais do usuário diretamente no aplicativo, consulte *Documentação de acesso, on page 9*.

Documentação de acesso

É possível encontrar facilmente guias de instalação e manuais do usuário para dispositivos Axis no AXIS Installer, por exemplo, digitalizando o código QR no OAK (Owner Authentication Key - Chave de Autenticação do Proprietário) do dispositivo ou pesquisando um dispositivo específico. Também é possível encontrar documentação para outros tipos de produtos da Axis, como aplicativos e software.

Observação

É necessário ter acesso à internet para abrir a documentação de um dispositivo.

Digitalize o código QR em um dispositivo OAK:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Manuals** (Manuais).
3. Toque em e escaneie o código QR no OAK. Você encontra o OAK na embalagem do dispositivo que comprou.
4. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

Abra a documentação de um dispositivo descoberto:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Discover** (Descobrir).
3. Toque em um dos dispositivos na lista.
4. Vá para **Device manuals** (Manuais de dispositivos) e toque em **Manuals** (Manuais).
5. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

Pesquise um dispositivo ou produto Axis específico:

1. Abra o AXIS Installer.
2. Vá para **Manuals** (Manuais).
3. Digite o nome do dispositivo ou produto Axis no campo de pesquisa. Você também pode selecionar uma categoria para encontrar o dispositivo ou produto que está procurando.
4. Selecione **Installation** (Instalação) para abrir o guia de instalação, ou **Manual** para abrir o manual do usuário

Solução de problemas

Descobrir dispositivos	
Não foram encontrados dispositivos ao utilizar a ferramenta AXIS T8415	Tente o seguinte: • Certifique-se de ter permitido o acesso do AXIS Installer à sua rede local. Ir para as configurações do seu dispositivo móvel para editar as permissões • . Verifique se o servidor DHCP integrado do AXIS T8415 está ativado. Para mais informações, consulte a documentação do usuário do AXIS T8415. • Se você estiver tentando detectar dispositivos de terceiros, conecte seu dispositivo móvel diretamente à porta NET do AXIS T8415 usando um adaptador Ethernet, em vez de se conectar via Wi-Fi.

Arquivo de versões

Junho de 2026

Novos recursos nesta versão:

- Agora você pode usar o aplicativo para descobrir dispositivos que suportam a visualização de instalação direta. Para obter mais informações, consulte *Descobrir dispositivos usando Bluetooth, on page 6*.

Julho 2025

Novos recursos nesta versão:

- Agora, você pode usar o aplicativo para descobrir dispositivos de outros fornecedores. Para obter mais informações, consulte *Descobrir dispositivos em uma rede local, on page 6*.

Abril 2025

Novos recursos nesta versão:

- Agora, é possível usar o aplicativo para descobrir dispositivos em uma rede local, por exemplo, usando a ferramenta AXIS T8415 Wireless Installation Tool. Para obter mais informações, consulte *Descobrir dispositivos, on page 6*.
- Adicionamos suporte para a definições das configurações básicas do dispositivo no aplicativo
- Também adicionamos a opção de definição de configurações avançadas abrindo a interface Web do dispositivo no aplicativo

Alterações em relação à versão anterior:

- Removemos temporariamente a possibilidade de registrar e conectar dispositivos ao My Systems por meio do aplicativo

T10194463_pt

2026-10 (M9.3)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB