

## **Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®**

# Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®

## Sumário

---

Sobre aplicativo .....	3
Adicionar seu dispositivo ao AXIS Device Manager .....	4
Senhas seguras .....	4
Instalar e licenciar todo o aplicativo .....	5
Editar o arquivo .csv .....	5
Adicionar o aplicativo ao dispositivo .....	5
Entre em contato com o suporte .....	7

# Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®

## Sobre aplicativo

---



### Sobre aplicativo

Singlewire InformaCast® é uma plataforma única que permite a você enviar mensagens de emergência e outras comunicações com a tecnologia que sua organização já possui, incluindo os alto-falantes de rede Axis. O sistema de avisos em massa InformaCast fornece alertas de áudio intrusivos que chamam a atenção em suas instalações. A funcionalidade de alto-falantes AXIS para Singlewire InformaCast permite conectar seus dispositivos Axis à sua infraestrutura do Singlewire InformaCast. O aplicativo pode ser usado em alto-falantes de rede Axis após você comprar uma licença e instalar o aplicativo pelo AXIS Device Manager.

## Adicionar seu dispositivo ao AXIS Device Manager

---

### Adicionar seu dispositivo ao AXIS Device Manager

1. Execute o AXIS Device Manager Client.
  - Para baixar e instalar o AXIS Device Manager, acesse [axis.com/products/axis-device-manager](https://axis.com/products/axis-device-manager).
2. Quando o AXIS Device Manager inicia, ele procura automaticamente os dispositivos.
  - 2.1 Para pesquisar manualmente, clique em .
  - 2.2 Se nenhum dispositivo for encontrado, faça uma inspeção da sua configuração de rede.
  - 2.3 Se o aplicativo informar que alguns dispositivos possuem firmware antigo, clique no link para atualizar para o firmware mais recente.
  - 2.4 Selecione os dispositivos que deseja adicionar, clique em **Next (Avançar)** e, em seguida, clique em **Finish (Concluir)**.
3. Defina uma senha para os dispositivos:
  - 3.1 Selecione todos os seus dispositivos e clique em .
  - 3.2 Insira o nome de usuário e a senha e clique em **OK**.

## Senhas seguras

### Importante

Os dispositivos Axis enviam a senha definida inicialmente na forma de texto plano via rede. Para proteger seu dispositivo após o primeiro login, configure uma conexão HTTPS segura e criptografada e altere a senha.

A senha do dispositivo é a proteção primária para seus dados e serviços. Os dispositivos Axis não impõem uma política de senhas, pois os produtos podem ser usados em vários tipos de instalações.

Para proteger seus dados, recomendamos enfaticamente que você:


- Use uma senha com pelo menos 8 caracteres, preferencialmente criada por um gerador de senhas.
- Não exponha a senha.
- Altere a senha em um intervalo recorrente pelo menos uma vez por ano.

# Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®

## Instalar e licenciar todo o aplicativo

---

### Instalar e licenciar todo o aplicativo

1. No AXIS Device Manager, clique em  para criar um relatório do sistema.
2. Abra o .csv em um programa diferente do Microsoft® Excel®.
3. .
4. Vá até o registro da chave de licença para gerar chaves a partir do código de licença. Acesse [axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch](https://axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch).
5. Carregue o arquivo .csv do AXIS Device Manager.  
O sistema gera chaves de licença que você pode baixar.
6. Para baixar as chaves de licença, clique em **Download the result as zip (Baixar o resultado como zip)**.
7. Extraia o arquivo .zip.
8. Baixe a funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast para seu dispositivo em [axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast](https://axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast).
9. .
10. Acesse o portal InformaCast para controlar a inclusão dos dispositivos.

### Editar o arquivo .csv

1. Remova todos os dados, exceto o endereço MAC nos dispositivos que deseja licenciar.
2. Insira o "código" e o "dispositivo" na primeira linha. O formato deve ser código, dispositivo.
3. Insira o código de licença e o endereço MAC nas seguintes linhas. O formato deve ser código de licença, endereço MAC.

#### Observação

Há um endereço MAC em cada linha do documento.


#### Exemplo:

linha 1: código,dispositivo

linha 2: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4

linha 3: ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB


### Adicionar o aplicativo ao dispositivo

1. Selecione seus dispositivos.
2. Clique em  .
3. Clique em **Browse (Procurar)** para encontrar e selecionar o aplicativo baixado.
4. Clique em **Next (Avançar)**.
5. Quando solicitado a instalar o aplicativo, selecione **Yes (Sim)** e clique em **Next (Avançar)**.

# Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®

## Instalar e licenciar todo o aplicativo

---

6. Clique em **Browse (Procurar)** para procurar o arquivo de chave de licença. Selecione os arquivos de chave de licença de seus dispositivos selecionados. O endereço MAC conectado está no nome do arquivo.
7. Clique em **Next (Avançar)** e em **Finish (Concluir)**.
8. Na interface Web do dispositivo, acesse  **Apps (Aplicativos)** para iniciar o aplicativo.
9. Refaça se desejar configurar outros modelos de dispositivos.

## Funcionalidade de alto-falante AXIS para Singlewire InformaCast®

Entre em contato com o suporte

---

**Entre em contato com o suporte**

Se precisar de ajuda adicional, acesse [axis.com/support](https://axis.com/support).

