

AXIS Camera Station Pro

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AXIS Camera Station Pro

Полное описание содержания каждого выпуска см. в разделе *Примечания к выпуску AXIS Camera Station Pro*.

В случае обновления версии с AXIS Camera Station 5 до AXIS Camera Station Pro, ознакомьтесь с *Руководством по установке и миграции для AXIS Camera Station*, чтобы убедиться в том, что ваше решение работает должным образом.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.3

AXIS Camera Station Pro 6.3



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

help.axis.com/?&piald=&tsection=axis-camera-station-pro-6-3

Правила действия

- Новый триггер **Live view (Живой просмотр)** срабатывает, когда пользователь открывает видеопоток конкретной камеры. Вы можете использовать это, например, чтобы с помощью светодиодов камеры дать знать людям, находящимся рядом с ней, что кто-то наблюдает за ними через эту камеру. *Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro, раздел «Создание триггеров живого просмотра».*
- Новое действие **Virtual I/O (Виртуальный вход/выход)** запускает на устройстве определенный виртуальный входной порт. *Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro, раздел «Создание действий "Виртуальный вход/выход"».*
- При добавлении камеры со светодиодным индикатором (например AXIS Q9307) AXIS Camera Station Pro создает правило действия с новым триггером **Live view (Живой просмотр)** и действием **Virtual I/O (Виртуальный вход/выход)**.

Больше свойств, по которым можно выполнять поиск транспортного средства

- Новые свойства транспортных средств (например, цвет, направление движения и страна) облегчают поиск нужного события. Более подробную информацию см. в разделе *«Поиск данных»* в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro.

Secure Entry

- Теперь можно с помощью правил действий включать и выключать правила доступа в системе управления доступом. *Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro, раздел «Создание действий контроля доступа».*
- Благодаря AXIS A4612 Bluetooth Reader и новым мобильным учетным данным в приложении AXIS Camera Station Mobile App владельцы карт могут отпирать двери с помощью телефона. *Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro, раздел «Использование мобильного телефона для отпирания дверей».*
- Дверь с мониторингом (новый тип двери) отличается от обычной двери с дверным монитором. Обычная дверь с дверным монитором поддерживает замки и устройства считывания и при этом требует наличия дверного контроллера. Дверь с мониторингом поддерживает один датчик положения, но требует только сетевого модуля ввода-вывода, подключенного к дверному контроллеру. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro, раздел *«Добавление двери с мониторингом».*

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.2

AXIS Camera Station Pro 6.2



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

help.axis.com/?&pid=§ion=axis-camera-station-pro-6-2

Замена камеры с несколькими видами

- Теперь имеется возможность заменить камеру с более чем одним видом, если камера для замены имеет столько же видов, сколько и старая камера.
- Более подробную информацию см. в разделе «Замена устройства» в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Разрешение на поиск данных для пользователей

- В качестве администратора вы теперь можете удалить доступ к поиску данных для операторов. Данная функция поможет обеспечить соответствие правилам обработки персональных данных.
- Более подробную информацию см. в разделе «Настройка прав доступа пользователей» в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Фильтрация на сервере при выполнении поиска данных

- Теперь может осуществляться фильтрация серверов в режиме живого поиска данных в мультисерверной системе.
- Более подробную информацию см. в разделе «Поиск данных» в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Совместимость с новым сетевым релейным модулем ввода/вывода компании Axis

- Приложение *AXIS Camera Station Pro* совместимо с новым сетевым релейным модулем ввода/вывода *AXIS A9210 Network I/O Relay Module*. Используя один IP-адрес, данный блок можно расширить до 128 портов ввода/вывода. Используя параметр *Device Event (Событие устройства)* в правилах действия, можно легко интегрировать входы и выходы в *AXIS Camera Station Pro*.
- Для получения более подробной информации перейдите на страницу продукта *AXIS A9210* на сайте axis.com.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.1

AXIS Camera Station Pro 6.1



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

help.axis.com/?etpid=etsection=axis-camera-station-pro-6-01

В дополнение к возможностям, доступным в AXIS Camera Station, в AXIS Camera Station Pro предусмотрены следующие функции:

Облачные сервисы через Axis Cloud Connect

- Автоматическое управление лицензиями
- Мониторинг серверов
- Веб-клиент
- Управление устройствами
- Управление пользователями
- Дополнительные сведения см. в разделе *Управление подключенными сервисами* в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro.

Веб-клиент для AXIS Camera Station Pro

- Предоставляет доступ к записям и живому видео AXIS Camera Station Edge и AXIS Camera Station Pro прямо в вашем веб-браузере.
- Вы можете получить доступ к системе по частной сети с помощью веб-клиента AXIS Camera Station Pro или из любого места с помощью веб-клиента AXIS Camera Station Cloud.
- Веб-клиент включает predefined виды, управление PTZ и предустановленные положения.
- Более подробную информацию см. в *Руководстве пользователя веб-клиента для AXIS Camera Station*.

Панель аналитики AXIS Data Insights Dashboard

- Визуализирует аналитические данные, полученные с ваших устройств.
- Аналитика включает подсчет пересечений линии и количество посетителей в областях, настроенных в приложении AXIS Object Analytics на устройствах вашей системы.
- Дополнительные сведения см. в разделе *Панель аналитики AXIS Data Insights Dashboard* в руководстве пользователя AXIS Camera Station Pro.

Замена камеры

- Теперь вы можете заменить камеру Axis, сохранив при этом совместимые настройки и существующие архивные записи.

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Pro 6.1

- Данная функция наиболее эффективна при замене камер на идентичную модель или схожую с ней.
- Более подробную информацию см. в разделе *«Замена устройства»* в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Аутентификация Kerberos

- В AXIS Camera Station Pro используется протокол Microsoft Negotiate (SPNEGO), что означает приоритетное и стандартное применение протокола аутентификации Kerberos.
- Дополнительные сведения см. в разделе *«Аутентификация с использованием Kerberos»* в руководстве по усилению защиты системы *AXIS Camera Station Pro*.

Просмотр компонентов

- Страница компонентов позволяет управлять компонентами и просматривать их статус.
- Более подробную информацию см. в разделе *«Компоненты»* в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Оптимизировать для хранения данных

- Профиль оптимизации хранения использует продвинутые алгоритмы сжатия для дополнительной экономии места по сравнению со стандартным профилем Zipstream.
- Этот профиль позволяет еще сильнее снизить битрейт даже в динамичных сценах с большим количеством движения.
- Дополнительные сведения см. разделе *«Редактирование профилей потока»* в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Двойной свайп

- Двойное проведение карты позволяет владельцу карты изменить текущее состояние двери.
- Например, с помощью этой функции можно разблокировать дверь вне установленного расписания, что удобнее, чем вручную менять статус двери в системе.
- Дополнительные сведения см. разделе *«Уровень защиты двери»* в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

Правило двух человек

- Правило двух человек требует поочередного проведения карт двумя людьми для получения доступа.
- Дополнительные сведения см. разделе *«Уровень защиты двери»* в руководстве пользователя *AXIS Camera Station Pro*.

