

AXIS Camera Station 5

- Úplný popis toho, co je obsaženo v jednotlivých vydáních, naleznete v části *AXIS Poznámky k verzi systému AXIS Camera Station*.
- Další nápovědu naleznete zde: .

AXIS Camera Station 5.59

Tato verze opravuje problémy s výkonem a zabezpečením. Uživatelům vždy doporučujeme, aby aktualizovali své systémy na nejnovější verzi a snížili tak riziko odhalených slabých míst. Přehled změn naleznete v části *Bezpečnostní upozornění*.

AXIS Camera Station 5.58

Vylepšené uživatelské rozhraní pro nositelné kamery

- Nositelné kamery přidáné k serveru AXIS Camera Station jsou nyní uvedeny v části **Configuration > Devices > Other devices** (Nastavení > Zařízení > Další zařízení), která umožňuje odebrat kamery a uvolnit licence.

Zlepšení výkonu živého streamu

- Zavedeno plynulé obnovování streamu živého zobrazení, aby se zlepšil výkon streamů ponechaných otevřených v klientovi.

AXIS Camera Station 5.57



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Signalizace oblasti pokrytí

- Můžete nakonfigurovat oblasti pokrytí tak, aby zablikaly, když kamera začne nahrávat na základě detekce pohybu nebo jiných pravidel akcí. Pro více informací viz *Mapa v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Vždy aktivní spouštěč

- Tento nový spouštěč je vždy zapnutý. Můžete jej zkombinovat s rozvrhem a přesně určit, kdy má být pravidlo aktivní. Pro více informací viz *Přidání spouštěčů v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Aktualizace správy přístupu

- Nyní můžete držiteli karty udělit výjimku z pravidla anti-passback. Pro více informací viz část *Přidání držitele karty v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.
- Nyní můžete upravovat držitele karet importované ze služby Active Directory. Pro více informací viz část *Přidání držitele karty v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Aktualizace Chytrého vyhledávání 2

- Vizuální podobnost umožňuje vyhledávat osoby, které jsou si vizuálně podobné. Pro více informací viz *Vyhledávání v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.
- Pohled na detekci umožňuje zobrazit oříznutý pohled na detekovaný objekt jako miniaturu. Pro více informací viz *Výsledky chytrého vyhledávání v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.
- Historie vyhledávání umožňuje přístup k předchozím vyhledáváním.

AXIS Camera Station 5.56



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Jednodušší aktualizace serveru

- Vylepšená aktualizací stránka vám umožní nainstalovat nejnovější verzi přímo nebo podle rozvrhu. Pro více informací viz část *Aktualizace v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Podpora pro AXIS D1110 Video Decoder

- Zobrazte až osm video streamů z kamer Axis a třetích stran na monitoru HDMI. Pro více informací viz část *Více monitorů v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Změňte místo nahrávání na rekordéry řady AXIS S30

- Nyní můžete změnit místo nahrávání na rekordér řady AXIS S30 a z něj, aniž byste zařízení nejprve odstranili ze systému. Pro více informací viz část *Nastavení zařízení AXIS S3008 Recorder v příručce integrátora AXIS Camera Station*.

Vylepšené mapování dat služby Active Directory

- Vyberte uživatele služby Active Directory jako šablonu.
- Namapujte více vlastností držitelů karet na stejnou vlastnost Active Directory.
- Více možností pro plánovanou synchronizaci.
- Pro více informací viz část *Nastavení Active Directory v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

Povolení přístupu v režimu uzamčení

- Umožněte uživateli, jako jsou orgány činné v trestním řízení, projít dveřmi bez rizika dočasného odstranění uzamčení. Pro více informací viz část *Přidání držitele karty v uživatelské příručce AXIS Camera Station*.

AXIS Camera Station 5.55



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Uživatelská oprávnění pro správu přístupu

- U operátorů můžete nyní povolit nebo omezit přístup k upozorněním na poplach, na liště **Alarms and tasks (Poplachy a úlohy)** a na kartě **Logs (Protokoly)**. Více informací najdete v *uživatelské příručce*.

Instalace

- Kromě existujícího instalačního souboru EXE nyní nabízíme i instalační program softwaru Microsoft (MSI). Další informace naleznete v tématu *Instalace AXIS Camera Station v průvodci instalací a migrací*.

AXIS Camera Station 5.54



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Vytváření pohledů s digitálními předvolbami

- Digitální předvolby zlepšují efektivitu při prohlížení živého i nahraného videa a nyní můžete předvolby použít při vytváření pohledů.

Akce, která zapne nebo vypne pravidla akcí

- Nyní můžete vytvořit akci, která zapne nebo vypne jiná pravidla akcí. Použijte funkci **Turn rules on or off (Zapnout nebo vypnout pravidla)**, například pokud chcete vypnout detekci pohybu v kanceláři, když zaměstnanec použil přístupovou kartu. Více informací najdete v *uživatelské příručce*.

Uživatelská oprávnění pro správu přístupu

- Nyní můžete omezit konfiguraci řízení přístupu a funkce řízení přístupu pro operátory a prohlížeče. Více informací najdete v *uživatelské příručce*.

Bezdrátové zámky

- AXIS Camera Station nyní podporuje bezdrátové zámky a komunikační rozbočovače ASSA ABLOY Aperio®. Bezdrátový zámek se k systému připojuje prostřednictvím komunikačního rozbočovače Aperio připojeného ke konektoru RS485 ovladače dveří. K ovladači dveří můžete připojit až 16 bezdrátových zámků. Více informací najdete v *uživatelské příručce*.

AXIS Camera Station 5.53



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Filtr radarové rychlosti v Chytrém vyhledávání

- Nyní můžete filtrovat výsledky Chytrého vyhledávání na základě rychlosti objektu, například rychle jedoucího auta. Filtr rychlosti je k dispozici pro kamery s radarem. Další informace najdete v části *Vytvoření filtru*.

Měřič tepelného bodu

- Měřič tepelného bodu umožňuje měřit teplotu kdekoliv v obraze ze síťové termo kamery. Tato funkce vloží do nahraného videa překryvný text zobrazující teplotu přímo v místě kliknutí. To lze využít pro řízení procesů a podobné aplikace.

Logika AND u spouštěčů

- Toto nastavení slouží ke spuštění akce pouze v případě, že jsou všechny spouštěče v pravidle aktivní. Při vytváření pravidel tak získáte další funkce. Poplach bude například spuštěn pouze v případě, že je nastaven vstup. Doporučujeme je používat pro spouštěče s delší dobou trvání, nikoli pro krátké spouštěče. Více informací viz *Přidání spouštěčů*.

Podpora nejnovějšího ovladače dveří

- AXIS Camera Station nyní podporuje *síťový ovladač dveří AXIS A1610 Network Door Controller*.

AXIS Camera Station 5.52



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Určení zařízení podle obrázku

- AXIS Camera Station nyní na stránce **Add device (Přidat zařízení)** zobrazuje obrázky zařízení, díky kterým je snadno rozeznáte.

Kopírování pravidel akcí

- Pro úsporu času můžete stávající pravidla akcí zkopírovat a upravit.

Použití hotspotu v režimu přehrávání

- Hotspoty teď můžete použít v podokně záznamů. Ve spolupráci s mapami a podobnými pohledy se tím zjednoduší přehrávání záznamů.

AXIS Camera Station 5.51



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Importování držitelů karet ze služby Active Directory

- Nyní můžete namapovat uživatele z databáze služby Active Directory do systému správy řízení přístupu Secure Entry. Služby uživatele ve službě Active Directory jsou mapovány na služby držitele karty v systému řízení přístupu. Viz *Nastavení Active directory*.

Podpora síťového ovladače dveří AXIS A1210 Network Door Controller

- Nyní můžete nastavit ovladač dveří AXIS A1210 Network Door Controller v systému AXIS Camera Station. See *Nastavení síťového ovladače dveří Axis*. Video s návodem pro nastavování naleznete v *tomto seznamu*.

Přihlášení ke stránce stavu služeb Axis

- Nyní se můžete přihlásit k odběru stavové stránky na adrese *axis.com*. Na této stránce jsou zobrazeny poruchy i plánovaná údržba služeb Axis a nyní můžete v případě poruchy obdržet e-mail.

AXIS Camera Station 5.50



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Rychlejší, stabilnější a bezpečnější

- V této verzi AXIS Camera Station jsme se velmi snažili, aby byl systém rychlejší, stabilnější, uživatelsky přívětivější a bezpečnější.

Zlepšené uživatelské prostředí s časovou osou založenou na záznamu

- Zlepšili jsme uživatelské prostředí časové osy díky novému vzhledu a lepší stabilitě, výkonu a odezvě.
- Nyní máte k dispozici náповědu pro časovou osu, která obsahuje náhled obrazu a zvýrazňuje záznamy událostí.
- Časová osa nyní zobrazuje záznamy nezávisle na spouštěcích událostí. Záznamy zobrazuje jako tlustou čáru na pozadí a události jako tenčí barevné čáry.
- Zobrazuje záložky a události, které nemají délku, jako odznaky a ikona představuje typ odznaku.
- Zlepšili jsme funkci exportu díky možnosti přidávat pouze záznamy událostí v rámci určitého rozsahu.
- Další informace viz *Záznamy* a *Export záznamů*.

AXIS Camera Station 5.49



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Ušetřete úložiště v databázi chytrého vyhledávání 2

- Příchozí detekce lze filtrovat podle velikosti, trvání a podle určité oblasti obrazu. Lze tak ušetřit úložný prostor v databázi chytrého vyhledávání. To je užitečné zejména v situacích, kdy je v obrazu hodně nerelevantního pohybu, například pohybující se stromy nebo mraky. Další informace najdete v části *Konfigurace chytrého vyhledávání 2*.

Lepší přehled výsledků chytrého vyhledávání 2

- Nyní lze seskupit výsledky, které byly zaznamenány v určitém konfigurovatelném časovém období. Získáte díky tomu jasnější přehled o výsledcích vyhledávání a snadněji najdete, co hledáte. Další informace najdete v části *Vytvoření filtru*.

Při importu držitelů karet zamezíte duplicitním položkám

- Držitele karet lze nyní do systému řízení přístupu importovat pomocí možnosti aktualizace. Tato možnost zachová aktuální záznamy o zaměstnancích a importuje pouze identifikované aktualizované údaje, což zamezí duplicitním záznamům v systému. Více informací najdete v části *Import*.

Použití registrační značky vozidla jako přihlašovacích údajů^{NÁHLED}

- Držitelé karet mohou nyní používat své registrační značky jako přihlašovací údaje, aby získali přístup do vyhrazené oblasti. Další informace najdete v části *Použití čísla registrační značky jako přihlašovacích údajů*.

AXIS Camera Station 5.48



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Sledování stavu systému v cloudu^{NÁHLED}

- Cloudová služba Sledování stavu systému AXIS Camera Station umožňuje sledovat stavová data ze systémů umístěných v různých sítích. Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, poskytuje také vyšší spolehlivost, méně údržby a možnost sledovat systémy v různých organizacích. Další informace najdete v části *Nastavení cloudové služby pro sledování stavu systému AXIS*.

Vylepšené výsledky vyhledávání v Chytrém vyhledávání 2

- Nová funkce **Časová období bez metadat** umožňuje zahrnout do výsledků vyhledávání i nahrávky bez metadat. Další informace najdete v části *Výsledky chytrého vyhledávání*.

Vyšší bezpečnost

- Při přidání nového zařízení AXIS Camera Station na tomto zařízení automaticky aktivuje protokol HTTPS.

Aktualizované ovládací prvky v živém zobrazení

- Tlačítka manuálního nahrávání a okamžitého přehrávání jsou přesunuty do spodní části živého zobrazení. Viz *Záznam a okamžité přehrávání v živém zobrazení*.

AXIS Camera Station 5.47



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Synchronizace času

- Byla přidána stránka synchronizace času pro konfiguraci časové synchronizace mezi serverem a zařízeními. Viz *Synchronizace času*.
- Odebráno nastavení serveru **Použijte tento server jako NTP server pro připojená zařízení**.

Časová přímka přehrávání

Po najetí myší na záznam na časové ose se zobrazí obraz záznamu a typ a čas záznamu.

Integrace s nástrojem AXIS Speed Monitor

Údaje o vozidle zachycené nástrojem AXIS Speed Monitor lze filtrovat v AXIS Camera Station. Viz *Vyhledávání dat* a *Nastavení AXIS Speed Monitor*.

Více profilů streamování pro kamery třetích stran

Přidána podpora více profilů streamování pro kamery třetích stran. Viz *Profily streamování*.

Přizpůsobit stream profilu videa

Pro kamery Axis lze nastavit vlastní parametry streamu. Viz *Profily streamování*.

Secure Entry

- **Dynamický QR** ^{BETA}: V aplikaci AXIS Mobile Credential zadejte svůj PIN a aktivujte dynamický QR kód pro získání přístupu. Viz *Nastavení AXIS Mobile Credential*.
- **Multi server** ^{NÁHLED}: Přidána podpora funkcí kontroly přístupu v systémech s více servery.
 - Konfigurace hlavního serveru a sub serverů. Viz *Více serverů*
 - Konfigurace globálních držitelů karet a skupin na hlavním serveru a jejich použití ze sub serveru. Viz *Řízení přístupu*.

Chytré vyhledávání 2 (beta)

- Limit velikosti úložiště lze nakonfigurovat. Viz *Konfigurace chytrého vyhledávání*.
- Základní podpora radarových zařízení. Radar dokáže detekovat pouze osobu a jiné vozidlo.

AXIS Camera Station 5.46



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Generování kořenového certifikátu

- Při spuštění server AXIS Camera Station zkontroluje přítomnost nakonfigurované CA. Pokud není, vygeneruje kořenovou CA automaticky. Viz *Certifikační autorita*.
- Nyní AXIS Camera Station automaticky uloží heslo certifikační autority. Viz *Certifikační autorita*.

Chytré vyhledávání 2 ^{BETA}

U zařízení s funkcí hlubokého učení můžete zvolit způsob použití klasifikace na zařízení a na serveru. Viz strategie následného zpracování v *Create a filter (Vytvoření filtru)*.

Sledování stavu systému ^{BETA}

Stav vydání se změní z Náhled na Beta.

Integrace rekordéru AXIS S3008 Recorder

Stav vydání se změní z Beta na zveřejnění.

AXIS Camera Station 5.45



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Porty pro komunikaci

- Zadejte rozsah portů používaný systémem. Viz *Nastavení serveru*.
- Zobrazte úplný seznam portů a protokolů používaných systémem. Viz *Seznam portů*.

Chytré vyhledávání 1

Chytré vyhledávání 1 lze nyní skrýt. Pro jeho deaktivaci přejděte do nastavení klienta. Viz *Nastavení klienta*.

Chytré vyhledávání 2 ^{BETA}

Je přidán indikátor průběhu zobrazující zbývající detekce a odhadovaný zbývající čas. Viz *Vytvoření filtru*.

Stav služeb Axis

Do AXIS Camera Station je přidán odkaz pro otevření stránky stavu služeb AXIS. Viz *Stav služeb Axis*.

Secure Entry

Podpora zobrazení fotografie držitele karty ve výsledcích vyhledávání dat pro sjednocené vyšetřování napříč videi. Viz *Vyhledávání dat*.

AXIS Camera Station 5.44



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Režim živého vyhledávání v datech

Režim živého vyhledávání umožňuje prohlížet data v reálném čase. V režimu živého vyhledávání lze přepínat mezi záznamy a živým zobrazením. Viz *Vyhledávání dat*.

Možnost hotspotu v akci živého zobrazení

Akci živého zobrazení můžete nastavit pro přechod do zobrazení hotspotu a zobrazení pohledu kamery v hotspotu. Viz *Vytváření akcí živého zobrazení*.

Automatické otáčení v nastavení obrazu

Viz *Nastavení obrazu*.

AXIS Camera Station Secure Entry

Podporuje čtečku čárových kódů AXIS Barcode Reader pro udělování přístupu načtením QR Code®. Kompletní pracovní postup, jak nastavit čtečku AXIS Barcode Reader, naleznete v části *Nastavení čtečky čárových kódů AXIS Barcode Reader*.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Incorporated v Japonsku a dalších zemích.

AXIS Camera Station 5.43



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Siréna a světla

Akce sirény a světla spouští vzor sirény a světla na AXIS D4100-E Network Strobe Siren podle nastaveného profilu. Viz *Vytvoření akce sirény a světla*.

Karta Co je nového?

Když po upgradu AXIS Camera Station spustíte klienta, ve výchozím nastavení se otevře karta Co je nového?, kde se zobrazí nové funkce obsažené v nové verzi. Viz *Karta Co je nového?*.

Tuto funkci můžete vypnout. Viz *Nastavení klienta*.

Vyhledávání dat

- K dispozici jsou přednastavené intervaly vyhledávání, ze kterých si můžete vybrat. Příklad: Poslední hodina, poslední 4 hodiny, atd. Viz *Vyhledávání dat*.
- Optimalizujte výsledky vyhledávání pomocí operátoru závorek () . Viz *Optimalizace vyhledávání*.

Karta Poplachy nahrávání

Poklepejte na poplach bez záznamu na kartě s pohledem kamery, otevře se karta Poplachy nahrávání zobrazující záznam pro kameru, která je aktuálně zaostřená v časovém razítku poplachu. Viz *Poplachy*.

Chytré vyhledávání 2

- Stav vydání se změní z Náhled na Beta.
- Umožňuje vybrat umístění úložiště pro databázi. Viz *Konfigurace chytrého vyhledávání 2*.

Integrace rekordéru AXIS S3008 Recorder

- Stav vydání se změní z Náhled na Beta.
- U nových instalací je ve výchozím nastavení povolen záložní záznam při přidávání zařízení s rekordérem AXIS S3008 Recorder jako úložištěm.

AXIS Camera Station 5.42



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Exportovat záznamy

- Upravte délku záznamu na kartě Export. Viz *Export záznamů*.
- Nové nastavení exportu pro zahrnutí zvuku při přidávání záznamů pro export. Viz *Nastavení serveru*.

Projekt nástroje Site Designer

Při importu projektu nástroje Site Designer bude IP adresa nejprve použita pro shodu zařízení. Viz *Importování projektů nástroje Site Designer*.

Filtrování vyhledávání dat

Při vyhledávání na kartě Vyhledávání dat použijte A a NEBO k filtrování výsledků a optimalizaci vyhledávání. Viz *Optimalizace vyhledávání*.

Zálohování systému

Soubor zálohy systému nyní zahrnuje hlavní databázové soubory i databázové soubory komponent. Viz *Zálohování systému*.

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

- Exportujte záznam pro detekci. Viz *Výsledky chytrého vyhledávání*.
- Ukládání a správa filtrů vyhledávání. Viz *Vytvoření filtru*.
- Byla přidána podpora pro kamery s několika streamy. Ale pouze hlavní stream se používá pro chytré vyhledávání.

AXIS Camera Station 5.41



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Sledování stavu systému (náhled)

Sledování stavu systému je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části *Náhledy a beta verze*.

- Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení.
- Informace o jejím použití a aktuálních omezeních naleznete v tématu *Sledování stavu systému (náhled)*.
- Informace o tom, jak nastavit oznámení a více systémů naleznete v tématu *Konfigurace sledování stavu systému (náhled)*.

Přetažení pohledů

Můžete vybrat kamery nebo pohledy a přetáhnout je na novou záložku na hlavní obrazovce nebo na obrazovce monitoru. Zobrazí se dynamický dělený pohled. Viz *Více monitorů*.

AXIS Camera Station 5.40



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Certifikát serveru

Certifikát serveru lze zobrazit v možnosti **Nástroje** v nástroji AXIS Camera Station Service Control. Viz *Nástroje*.

Snímek mapy

Byla přidána podpora pro ukládání a exportování snímků mapy. Viz *Mapa*.

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

- Můžete vygenerovat přehled detekce obsahující všechny informace o konkrétní klasifikaci. Viz *Konfigurace chytrého vyhledávání 2 (náhled)*.
- Pro vybrané kamery můžete aplikovat následné zpracování na pozadí. Viz *Chytré vyhledávání 2 (náhled)*. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

AXIS Camera Station 5.39



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Chytré vyhledávání 2 (náhled)

Chytré vyhledávání 2 je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části *Náhledy a beta verze*.

- Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení. Vyžaduje další systémové prostředky a nedoporučujeme ji používat v důležitém systému.
- Informace o tom, jak ji nakonfigurovat, naleznete v tématu *Konfigurace chytrého vyhledávání 2 (náhled)*.
- Informace o jejím použití a aktuálních omezeních naleznete v tématu *Chytré vyhledávání 2 (náhled)*. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

AXIS Camera Station Secure Entry

- Při importu držitelů karty je k dispozici nová možnost pro přidávání nových držitelů karty a zachování stávajících držitelů karty. Viz *Import*.
- Můžete přidávat dveře na mapu a zobrazovat fyzický stav dveří. Viz *Mapa*.

AXIS Camera Station 5.38



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Karta konfigurace zařízení BETA

Karta Konfigurace zařízení je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části *Náhledy a beta verze*.

Kliknete-li na adresu zařízení, zobrazí se stránka s konfigurací zařízení na kartě AXIS Camera Station místo v externím webovém prohlížeči. Viz *karta Device configuration* (Konfigurace zařízení) ^{BETA}.

AXIS PTZ Autotracking

Je-li pro kameru Axis PTZ nastavená funkce AXIS PTZ Autotracking, můžete pomocí kamery v AXIS Camera Station automaticky rozpoznat a sledovat pohybující se objekty, jako jsou například osoby nebo vozidla v oblasti pohledu. Viz *Set up AXIS PTZ Autotracking* (Nastavení funkce AXIS PTZ Autotracking).

AXIS License Plate Verifier

Je-li zařízení vybaveno nástrojem AXIS License Plate Verifier, považuje se v AXIS Camera Station za zdroj externích dat. Ke zdroji dat můžete připojit pohled, vyhledávat registrační značky zachycené zařízením a zobrazovat snímky registračních značek. Viz *Set up AXIS License Plate Verifier* (Nastavení nástroje AXIS License Plate Verifier).

Export výsledků vyhledávání dat

Export výsledků vyhledávání dat do souboru .txt. Exportují se pouze informace o událostech. Záznamy a snímky se nevyexportují. Viz *Vyhledávání dat*.

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz část *Rozvrhy*.

Hovory z dveřní stanice

V případě příchozího hovoru z dveřní stanice můžete zvolit přijetí, odmítnutí nebo ignorování hovoru. Viz *Nastavení síťové dveřní stanice AXIS Network Door Station*.

Vylepšený editor rozvrhu

Byl vylepšen editor rozvrhu. Viz část *Rozvrhy*.

Spravovat licence offline

Můžete zvolit správu licencí v režimu offline i tehdy, je-li systém online. Viz *Konfigurace licencí*.

Sdílení anonymních dat o používání serveru

Tato možnost byla přesunuta z nástroje AXIS Camera Service Control do klientu AXIS Camera Station v nabídce **Configuration > Server > Settings** (Konfigurace > Server > Nastavení).

Nový motiv

Do nabídky **Configuration > Client > Settings** (Konfigurace > Klient > Nastavení) se přidá systémový motiv.

AXIS Camera Station Secure Entry

- Je podporovaný zabezpečený kanál OSDP. Viz *Šifrovaná komunikace*.
- Kvůli provádění různých akcí v systému jsou podporovány akce řízení přístupu. Viz *Vytváření akcí řízení přístupu*.

- Zařízení AXIS A8207-VE je možné používat jako IP čtečku napojenou na dveře. Viz *IP čtečka*.
- Vylepšený řídicí panel dveří. Viz *Řídicí panel dveří v děleném pohledu*.

AXIS Camera Station 5.37



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Předem nahraná videa

Pro snadné objevování systému AXIS Camera Station jsou ve formě předem nahraného videa zahrnuta demo videa. Viz *Přidání zařízení, video streamů nebo předem nahraných videí*.

Zlepšená integrace se systémem Axis k nošení na těle

Poznámky a kategorie přidané do AXIS Body Worn Assistant se zobrazí, když kliknete na **Show all body worn metadata (Zobrazit všechna metadata nošená na těle)** v *Záznamech*.

Vylepšené možnosti pro více pracovišť

Do děleného pohledu, sekvence nebo pohledu mapy můžete přidat libovolný pohled, kameru nebo zařízení z jiných serverů. Viz *Dělený pohled, Sekvence, Mapa*.

Změna jazyka serveru

Změní jazyk nástroje AXIS Camera Station Service Control a dat odesílaných z AXIS Camera Station Secure Entry. Viz *Nastavení serveru*.

AXIS Camera Station 5.36



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder (náhled)

Podpora rekordéru AXIS S3008 Recorder v AXIS Camera Station je k dispozici jako náhledová funkce. Obecné informace o náhledech a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části *Náhledy a beta verze*.

- Funkce může, ale nemusí splňovat požadavky jednotlivých zákazníků. Je k dispozici pro účely vyhodnocení a neměla by být používána v důležitých systémech, u nichž je vyžadována stabilita a spolehlivost záznamů.
- Podrobné informace o této funkci, pokyny pro nastavení a aktuální omezení naleznete v části *Nastavení rekordéru AXIS S3008 Recorder*. Tyto informace byste měli vzít v potaz před testováním nové funkce.

Odeslání oznámení mobilní aplikace ^{BETA}

Akce odeslání oznámení mobilní aplikace je k dispozici jako funkce beta. Obecné informace o beta verzích a o tom, jak poskytovat zpětnou vazbu, najdete v části *Náhledy a beta verze*.

Když vytváříte pravidlo akcí, můžete tuto akci zvolit pro odeslání vlastní zprávy do mobilní aplikace AXIS Camera Station. Viz *Vytváření akcí odeslání oznámení mobilní aplikace*.

Správa přístupu

Značka beta je odebrána.

Obrázek držitele karty můžete přidat pořízením fotografie pomocí webkamery počítače.

Kontrola přístupu

Značka beta je odebrána.

Informace o zařízení jsou nyní zahrnuty v pinovém schématu v části **Configuration > Access control > Doors and zones (Konfigurace > Řízení přístupu > Dveře a zóny)**.

Předem nahraná videa

Demo kamery jsou přejmenovány na předem nahraná videa a pro předem nahraná videa není vyžadována licence.

Zapamatování navigace pohledů

Když otevřete novou záložku obsahující pohledy kamery, AXIS Camera Station automaticky přejde na pohled kamery, ze kterého jste přišli.

Pokud například zobrazíte živé zobrazení kamery a poté otevřete kartu chytrého vyhledávání, automaticky na kartě chytrého vyhledávání přejde na daný pohled kamery.

AXIS Camera Station 5.35

Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller

Nyní můžete nastavit ovladač dveří AXIS A1601 Network Door Controller v systému AXIS Camera Station. Viz *Nastavení ovladače dveří AXIS A1601 Network Door Controller*.

Videa s návodem pro nastavování naleznete v *tomto seznamu*.

- *Konfigurace řízení přístupu*
 - Konfigurace identifikačních profilů
 - Konfigurace formátů karet a délky kódu PIN
 - Přidejte dveře a nakonfigurujte je s monitorem dveří, nouzovým vstupem, čtečkou nebo zařízením REX.
 - Přidání zóny
- *Správa přístupu*
 - Přidání držitelů karet, přihlašovacích údajů, skupin a pravidel přístupu
 - Import a export dat držitelů karet
 - Export sestav
- Řídicí panel dveří v děleném pohledu
- Vyhledávání dat

Přidání video streamů

Do systému AXIS Camera Station můžete přidat více než jeden video stream pro živé zobrazení a nepřetržité zaznamenávání. Viz *Nalezení video streamů*.

Vyhledání více zařízení

Při ručním vyhledávání zařízení můžete zadat adresy více zařízení. Viz *Nalezení vašich zařízení*.

Přidání demo kamer

Do systému AXIS Camera Station můžete jako demo kamery přidat soubory MKV a nakonfigurovat soubor .dewarp, aby se video stream demo kamery narovnal. Viz *Vyhledání předem nahranych videí*.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

AXIS Camera Station 5.34

Nové řízení zvuku

V novém designu ovládání zvuku v živém zobrazení je možné další pohledy ztlumit a poslouchat pouze určitý pohled. Viz část zvuk v *Živém zobrazení*.

Nový systém navigace

V navigačním systému můžete zvolit pohledy, kamery nebo obojí. Viz *Nastavení klienta*.

Přepnutí připojení zařízení mezi IP adresou a názvem hostitele

Můžete měnit způsob, jakým systém AXIS Camera Station komunikuje se zařízeními. Viz *Připojení*.

Upgradování firmwaru zařízení s výchozími hodnotami nastavení

Když provádíte upgrade firmwaru zařízení, můžete zachovat stávající nastavení nebo obnovit všechny hodnoty na výchozí nastavení. Viz *Upgradování firmwaru*.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

AXIS Camera Station 5.33

Nastavení systému Axis k nošení na těle

Nyní můžete systém Axis k nošení na těle nastavit v AXIS Camera Station. Viz *Nastavení systému Axis k nošení na těle*.

Informace o tom, jak vytvořit soubor připojení, naleznete v tématu *Nastavení nošení na těle*.



Nastavení systému Axis k nošení na těle



Přehrávání a export záznamů z kamery Axis k nošení na těle

Formát exportu

Své záznamy nebo hlášení incidentů můžete exportovat do formátů MP4 a MKV. Viz *Export záznamů, Zpráva o incidentu a Plánovaný export*.

Uživatelská oprávnění

Stránka Uživatelská oprávnění je zlepšená pro lepší využitelnost. Viz *Konfigurace uživatelských oprávnění*.

Nastavení mapy z nástroje Site Designer

Nastavení mapy z nástroje Site Designer lze importovat při přidávání zařízení pomocí konfigurace Site Designer. Viz *Importování projektů nástroje Site Designer*.



AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk

Tlačítko **Push-to-talk** je k dispozici v živém zobrazení pro kamery s vestavěným reproduktorem nebo s přidruženým externím reproduktorem. Viz *Profily streamování* a *Živé zobrazení*.

Ve výchozím nastavení se funkce **Push-to-talk** používá pro režimy simplexního a poloduplexního spojení, můžete ji však nastavit pro všechny duplexní režimy. Můžete rovněž nastavit čas zpoždění uvolnění, aby se po uvolnění tlačítka zachoval přenos zvuku z mikrofonu. Viz *Streamování*.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

AXIS Camera Station 5.31

Průměrný datový tok

Průměrný datový tok nepřetržitých záznamů můžete vypočítat na základě požadované doby uchovávání záznamu a určeného úložiště. Viz *Konfigurace průměrného datového toku*.

Zipstream

Zipstream můžete nastavit ve svých video profilech. Viz *Profily streamování*.

Opakování úloh export záznamů a zpráva o incidentu

Na záložce Úlohy můžete opakovat neúspěšné úlohy zpráva o incidentu a export záznamů. Viz *Úkoly*.

Najít zařízení podle rozsahu IP

Přidáváte-li zařízení, můžete určit rozsahy IP adres a portů a vyhledat tak více zařízení najednou. Viz *Přidání zařízení*.



Chcete-li přehrát toto video, přejděte na webovou verzi tohoto dokumentu.

Potřebujete další pomoc?

Užitečné odkazy

- *Parametry instalace – AXIS Camera Station 5 instalační program společnosti Microsoft*
- *Instalační přepínače – AXIS Camera Station 5 spustitelný soubor*
- *AXIS Camera Station 5 Poznámky k verzi*
- *AXIS Camera Station 5 Uživatelská příručka k systému*
- *AXIS Camera Station 5 Video tutoriály k systému*

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.

T10175795_cs

2025-08 (M20.2)

© 2021 – 2024 Axis Communications AB