

AXIS Camera Station 5

- Kompletny opis zawartości wszystkich wersji znajduje się na stronie *Informacje o wersji aplikacji AXIS Camera Station*.
- Dodatkowa pomoc: .

AXIS Camera Station 5.59

Ta wersja naprawia błędy związane z ogólną sprawnością działania i bezpieczeństwem. Zawsze zalecamy aktualizowanie systemów do najnowszej wersji celem zmniejszenia ryzyka związanego z wykrytymi lukami. Przegląd zmian znajduje się w sekcji *Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa*.

AXIS Camera Station 5.58

Udoskonalony interfejs użytkownika w kamerach nasobnych

- Kamery nasobne dodane do serwera AXIS Camera Station są obecnie wymienione w pozycji **Configuration > Devices > Other devices** (Konfiguracja > Urządzenia > Inne urządzenia), co umożliwia usunięcie kamer i zwolnienie licencji.

Poprawa płynności przekazywanego strumienia na żywo

- Wprowadzono usprawnione odświeżanie strumieni podglądu na żywo w celu poprawy płynności strumieni pozostawionych otwartymi w kliencie.

AXIS Camera Station 5.57



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Migające obszary pokrycia

- Obszary pokrycia można skonfigurować tak, by migaly, gdy kamera rozpoczyna zapis po wyzwoleniu przez detekcję ruchu lub inne reguły działania. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Mapy w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

Zawsze aktywny wyzwalacz

- Nowy wyzwalacz jest zawsze włączony. Można połączyć go z harmonogramem, aby dokładnie określić, kiedy uaktywnić regułę. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Dodawanie wyzwalaczy w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

Aktualizacje zarządzania dostępem

- Można obecnie przyznać posiadaczowi karty zwolnienie z reguły kontroli kolejności przejścia (anti-passback). Więcej informacji znajduje się w sekcji *Dodawanie posiadacza karty w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.
- Można obecnie edytować dane posiadaczy kart zaimportowane z Active Directory. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Dodawanie posiadacza karty w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

Aktualizacje funkcji Smart search 2

- Podobieństwo wizualne pozwala wyszukiwać osoby wyglądające podobnie. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Wyszukiwanie w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.
- Widok detekcji umożliwia wyświetlanie przyciętego widoku wykrytego obiektu jako miniatury. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Wyniki inteligentnego wyszukiwania w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.
- Historia wyszukiwania zapewnia dostęp do poprzednich wyszukiwań.

AXIS Camera Station 5.56



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Łatwiejsze aktualizacje serwerów

- Udoskonalona strona aktualizacji umożliwia instalację najnowszej wersji bezpośrednio lub zgodnie z harmonogramem. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Aktualizacja programu AXIS Camera Station w instrukcji obsługi*.

Obsługa dekodera wizyjnego AXIS D1110 Video Decoder

- Wyświetlanie maks. ośmiu strumieni wizyjnych z kamer Axis i innych producentów na monitorze z wejściem HDMI. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Kilka monitorów w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

Zmiana miejsca zapisu w rejestratorach serii AXIS S30

- Obecnie można zmienić lokalizację zapisu do i z rejestratorów serii AXIS S30 bez wcześniejszego usuwania urządzenia z systemu. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder w instrukcji integratora programu AXIS Camera Station*.

Usprawnione mapowanie danych Active Directory

- Wybierz użytkownika Active Directory jako szablon.
- Zmapuj kilka właściwości posiadacza karty na tę samą właściwość Active Directory.
- Więcej opcji harmonogramu synchronizacji.
- Więcej informacji znajduje się w sekcji *Ustawienia Active Directory w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

Udzielenie dostępu w stanie blokady

- Umożliwienie użytkownikowi, np. funkcjonariuszowi służb interwencyjnych, przejścia przez drzwi bez ryzyka tymczasowego usunięcia blokady (zamknięcia). Więcej informacji znajduje się w sekcji *Dodawanie posiadacza karty w instrukcji obsługi programu AXIS Camera Station*.

AXIS Camera Station 5.55



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Zarządzanie dostępem, uprawnienia użytkowników

- Operatorzy mogą obecnie zezwolić na lub ograniczyć dostęp do powiadomień o alarmach, paska **Alarms and tasks** (Alarmy i zadania) oraz karty Logs (Dzienniki). Więcej informacji znajduje się w *instrukcji obsługi*.

Instalacja

- Oprócz istniejącego pliku instalacyjnego exe oferujemy obecnie instalator oprogramowania Microsoft (msi). Więcej informacji znajduje się w sekcji *Instalacja programu AXIS Camera Station w instrukcji instalacji i migracji*.

AXIS Camera Station 5.54



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Tworzenie widoków za pomocą cyfrowych położeń zaprogramowanych

- Cyfrowe położenia zaprogramowane zwiększają skuteczność dozoru tak przy podglądzie na żywo, jak i odtwarzaniu nagrań. Przy tworzeniu widoków można obecnie korzystać z położeń zaprogramowanych.

Działanie włączające lub wyłączające reguły działań

- Można obecnie utworzyć działanie, które włącza lub wyłącza inne reguły działań. Użyj **Turn rules on or off** (Włącz lub wyłącz reguły), aby na przykład wyłączyć wykrywanie ruchu w biurze, gdy pracownik okaże kartę dostępu. Więcej informacji znajduje się w *instrukcji obsługi*.

Zarządzanie dostępem, uprawnienia użytkowników

- Obecnie można ograniczyć konfigurację kontroli dostępu i funkcje zarządzania dostępem dla operatorów i obserwatorów. Więcej informacji znajduje się w *instrukcji obsługi*.

Zamki bezprzewodowe

- Program AXIS Camera Station obsługuje obecnie bezprzewodowe zamki i koncentratory komunikacyjne ASSA ABLOY Aperio®. Zamek bezprzewodowy łączy się z systemem za pośrednictwem koncentratora komunikacyjnego Aperio podłączonego do złącza RS485 kontrolera drzwi. Do kontrolera drzwiowego można dołączyć maks. 16 zamków bezprzewodowych. Więcej informacji znajduje się w *instrukcji obsługi*.

AXIS Camera Station 5.53



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Filtr radarowego pomiaru szybkości w inteligentnym wyszukiwaniu

- Wyniki inteligentnego wyszukiwania można obecnie filtrować na podstawie szybkości obiektu, na przykład samochodu przekraczającego dopuszczalną szybkość. Filtr szybkości jest dostępny dla kamer z radarem. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Utwórz filtr*.

Punktowy pomiar temperatury

- Punktowy pomiar temperatury to określanie temperatury w dowolnym miejscu obrazu pochodzącego z kamery termowizyjnej. Funkcja ta wyświetla na obrazie z nagrania tekst zawierający wysokość temperatury mierzonej w miejscu kliknięcia. Może być wykorzystywana do kontroli procesów przemysłowych i podobnych zastosowań.

Logika I w wyzwalaczach

- Ustawienie to służy do wyzwalania działania tylko wówczas, gdy wszystkie wyzwacze w regule są aktywne. Zapewnia to dodatkową funkcjonalność przy opracowywaniu reguł. Przykładowo alarm będzie wyzwalany tylko po uaktywnieniu wejścia. Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wyzwaczy o dłuższym czasie trwania, nie zaś w przypadku wyzwaczy aktywnych przez krótki czas. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Dodawanie wyzwaczy*.

Obsługa najnowszego kontrolera drzwiowego

- Program AXIS Camera Station obsługuje obecnie kontroler *AXIS A1610 Network Door Controller*.

AXIS Camera Station 5.52



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Identyfikacja urządzeń na podstawie obrazu

- Program AXIS Camera Station wyświetla obecnie obrazy urządzeń na stronie **Add device** (Dodaj urządzenie), co ułatwia ich identyfikację.

Kopiowanie reguł działania

- Skopiuj istniejące reguły działań i edytuj je, by oszczędzić czas.

Korzystanie z aktywnego punktu w trybie odtwarzania

- Obecnie można korzystać z aktywnych punktów w okienku nagrań. W połączeniu z mapami i podobnymi widokami upraszcza to odtwarzanie nagrań.

AXIS Camera Station 5.51



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Importowanie danych posiadaczy kart z Active Directory

- Obecnie można mapować użytkowników z bazy danych Active Directory do systemu zarządzania kontrolą dostępu Secure Entry. Właściwości użytkownika w bazie danych Active Directory są mapowane na właściwości posiadacza karty w systemie zarządzania dostępem. P. sekcja *Ustawienia Active Directory*.

Obsługa sieciowego kontrolera drzwi AXIS A1210

- Obecnie można skonfigurować sieciowy kontroler drzwiowy AXIS A1210 Network Door Controller w programie AXIS Camera Station. P. sekcja *Konfigurowanie sieciowego kontrolera drzwiowego Axis*. Aby obejrzeć filmy o konfigurowaniu, przejdź do *tej listy odtwarzania*.

Subskrypcja strony stanu usług Axis

- Obecnie można subskrybować stronę stanu na *axis.com*. Strona ta prezentuje zarówno przerwy, jak i wszelkie prace planowe dotyczące usług Axis; można otrzymywać wiadomości e-mail w przypadku wystąpienia przerw.

AXIS Camera Station 5.50



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Szybciej, stabilniej, bezpieczniej

- W tej wersji programu AXIS Camera Station włożyliśmy wiele trudu w to, by system był szybszy, stabilniejszy, łatwiejszy w obsłudze i bezpieczniejszy.

Większe zadowolenie użytkownika dzięki zapisowi opartemu na osi czasu

- Zwiększyliśmy zadowolenie użytkownika z osi czasu dzięki wprowadzeniu nowego wyglądu, lepszej stabilności i szybszej reakcji.
- Wprowadziliśmy okienko wskazówki osi czasu zawierające obraz podglądu i wyróżniki zdarzeń w nagraniu.
- Oś czasu wyświetla obecnie nagrania niezależnie od wyzwalaczy zdarzeń i prezentuje nagrania jako grubą linię w tle, zdarzenia zaś jako cieńsze kolorowe linie.
- Prezentuje zakładki i zdarzenia, które nie mają oznaczenia czasu trwania oraz ikonę oznaczającą rodzaj znacznika.
- Rozbudowaliśmy funkcję eksportu o możliwość dodawania tylko zapisów zdarzeń w określonym zakresie.
- Więcej informacji znajduje się w sekcjach *Nagrania* oraz *Eksportuj nagrania*.

AXIS Camera Station 5.49



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Oszczędzaj przestrzeń zapisu w bazie danych funkcji wyszukiwania Smart search 2

- Odbierane zdarzenia detekcji można filtrować według rozmiaru, czasu trwania i określonego obszaru występowania w obrazie. Pozwala to oszczędzić miejsce w bazie danych inteligentnego wyszukiwania, a szczególnie przydaje się, gdy na obrazie występuje dużo nieistotnego ruchu, takiego jak kołyszące się drzewa czy płynące chmury. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Konfigurowanie inteligentnego wyszukiwania Smart search 2*.

Lepszy przegląd w wynikach wyszukiwania funkcji Smart search 2

- Obecnie można grupować wyniki występujące w ustawionym czasie. Zapewnia to bardziej przejrzysty przegląd wyników wyszukiwania, co ułatwia znalezienie potrzebnych scen. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Utwórz filtr*.

Unikanie duplikatów przy importowaniu posiadaczy kart

- Obecnie można importować dane posiadaczy kart do systemu zarządzania dostępem z wykorzystaniem opcji aktualizacji. Zachowywane są przy tym bieżące rekordy personelu i importowane tylko zidentyfikowane aktualizacje, co zapobiega duplikowaniu rekordów personelu w systemie. Więcej informacji p. *Importowanie*.

Wykorzystywanie numerów tablicy rejestracyjnej pojazdu jako danych uwierzytelniających^{PREVIEW}

- Numery tablic rejestracyjnych pojazdów posiadaczy kart mogą być obecnie wykorzystywane jako dane uwierzytelniające na potrzeby uzyskania dostępu do obszaru zamkniętego. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Wykorzystanie numerów tablic rejestracyjnych jako danych uwierzytelniających*.

AXIS Camera Station 5.48



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Monitorowanie stanu systemu w chmurze^{PODGLĄD}

- Usługa AXIS Camera Station System Health Monitoring Cloud Service umożliwia monitorowanie danych o stanie pochodzących z systemów rozmieszczonych w różnych sieciach. Ponieważ jest to usługa chmurowa, oferuje wyższą niezawodność, wymaga mniej czynności utrzymaniowych i zapewnia możliwość monitorowania systemów w różnych organizacjach. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Konfigurowanie aplikacji AXIS System Health Monitoring Cloud Service*.

Trafniejsze wyniki wyszukiwania w funkcji Smart search 2 (Inteligentne wyszukiwanie)

- Nowa funkcja *Time periods without metadata* (Okresy bez metadanych) umożliwia uwzględnienie w wynikach wyszukiwania nagrań niezawierających metadanych. Więcej informacji znajduje się w sekcji *Wyniki inteligentnego wyszukiwania*.

Zwiększone bezpieczeństwo

- Po dodaniu nowego urządzenia program AXIS Camera Station automatycznie uaktywnia protokół HTTPS w urządzeniu.

Zaktualizowane elementy sterujące w podglądzie na żywo

- Przyciski zapisu uruchamianego ręcznie i natychmiastowego powtarzania zostały przeniesione na dolną część podglądu na żywo. P. sekcja *Nagrywanie i natychmiastowe odtwarzanie w podglądzie na żywo*.

AXIS Camera Station 5.47



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Synchronizacja czasu

- Dodano stronę Synchronizacja czasu umożliwiającą synchronizowanie czasu między serwerem a urządzeniami. Patrz *Synchronizacja czasu*.
- Usunięto ustawienie serwera **Użyj tego serwera jako serwera NTP dla podłączonych urządzeń**.

Oś czasu odtwarzania

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na nagraniu na osi czasu zobaczysz obraz z nagrania oraz typ i czas nagrania.

Integracja z aplikacją AXIS Speed Monitor

Informacje o pojazdach rejestrowane przez aplikację AXIS Speed Monitor mogą być filtrowane w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz *Wyszukiwanie danych* i *Konfiguracja AXIS Speed Monitor*.

Wiele profili strumieniowania dla kamer innych producentów

Dodano obsługę wielu profili strumieniowania na potrzeby wysyłania sygnału wizyjnego z kamer innych producentów. Patrz *Profile strumieniowania*.

Dostosowywanie strumienia dla profilu wideo

W kamerach Axis można skonfigurować niestandardowe parametry strumieni. Patrz *Profile strumieniowania*.

Bezpieczne wchodzenie

- **Dynamic QR** ^{BETA}: w aplikacji AXIS Mobile Credential wpisanie numeru PIN powoduje uaktywnienie funkcji generowania dynamicznych kodów QR umożliwiających dostęp. Patrz *Konfigurowanie aplikacji AXIS Mobile Credential*.
- **Multi server** ^{PREVIEW}: dodano obsługę funkcji kontroli dostępu w systemach wieloserwerowych.
 - Skonfiguruj serwer główny i podrzędne. Patrz *Multiserwer*.
 - Skonfiguruj globalnych posiadaczy kart i grupy posiadaczy kart na serwerze głównym, a następnie używaj ich na serwerze podrzędnym. Patrz *Zarządzanie dostępem*.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (Beta)

- Można skonfigurować limit wielkości pamięci masowej. Patrz *Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie*.
- Podstawowa obsługa urządzeń radarowych. Radar może wykrywać tylko osoby i pojazdy.

AXIS Camera Station 5.46



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Tworzenie certyfikatu głównego

- Po uruchomieniu serwer programu AXIS Camera Station będzie sprawdzać, czy istnieje skonfigurowany organ wydający certyfikat. Jeżeli nie ma tego organu, aplikacja automatycznie utworzy główny organ wydający certyfikat. Patrz *Organ wydający certyfikat*.
- Obecnie aplikacja AXIS Camera Station automatycznie zapisuje hasło organu wydającego certyfikat. Patrz *Organ wydający certyfikat*.

Inteligentne wyszukiwanie 2 ^{BETA}

W urządzeniach z funkcją głębokiego uczenia można wybrać sposób klasyfikowania na urządzeniu i serwerze. Patrz Strategia przetwarzania końcowego w temacie *Tworzenie filtra*.

Monitorowanie stanu systemu ^{BETA}

Stan wersji zmienił się z Wersja zapoznawcza na Beta.

Integracja rejestratora AXIS S3008 Recorder

Stan wersji zmienił się z Beta na Wersja publiczna.

AXIS Camera Station 5.45



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Porty komunikacyjne

- Określanie zakresu portów, jaki ma być używany przez system. Patrz *Ustawienia serwera*.
- Wyświetlanie pełnej listy portów i protokołów używanych przez system. Patrz *Lista portów*.

Inteligentne wyszukiwanie 1

Funkcję Inteligentne wyszukiwanie 1 można teraz ukryć. Aby ją wyłączyć, przejdź do ustawień klienta. Patrz *Ustawienia klienta*.

Inteligentne wyszukiwanie 2 BETA

Dodano pasek postępu pokazujący liczbę pozostałych wykrytych obiektów i szacowany pozostały czas. Patrz *Tworzenie filtru*.

Status usług Axis

W aplikacji AXIS Camera Station dodano łącze, które otwiera stronę z informacjami o stanie usług Axis. Patrz *Status usług Axis*.

Bezpieczne wchodzenie

Możliwość wyświetlania zdjęcia posiadacza karty w wynikach wyszukiwania danych na potrzeby ujednoliconej analizy obejmującej wiele filmów. Patrz *Wyszukiwanie danych*.

AXIS Camera Station 5.44



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Tryb na żywo w wyszukiwaniu danych

Tryb na żywo umożliwia przeglądanie danych w czasie rzeczywistym. W trybie na żywo można przełączać między odtwarzaniem nagrań a podglądem na żywo. Patrz *Wyszukiwanie danych*.

Opcja aktywnego punktu w akcji podglądu na żywo

Można skonfigurować akcję podglądu na żywo, która będzie powodowała przechodzenie do widoku aktywnego punktu i wyświetlanie w nim widoku z kamery. Patrz *Tworzenie działań podglądu na żywo*.

Automatyczne obracanie w konfiguracji obrazu

Patrz *Konfiguracja obrazu*.

AXIS Camera Station Secure Entry

Obsługa aplikacji AXIS Barcode Reader w celu przyznania dostępu poprzez odczyt kodów QR Code®. Pełny opis sposobu konfigurowania aplikacji AXIS Barcode Reader znajduje się w sekcji *Konfiguracja aplikacji AXIS Barcode Reader*.

QRCode to zastrzeżony znak towarowy należący do Denso Wave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

AXIS Camera Station 5.43



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Syrena i światło

Akcja syreny i światła powoduje zainicjowanie schematu sygnałów dźwiękowych i świetlnych w sieciowej syrenie stroboskopowej AXIS D4100-E Network Strobe Siren zgodnie ze skonfigurowanym profilem. Patrz *Tworzenie akcji syreny i światła*.

Karta Co nowego

Podczas uruchamiania aplikacji klienckiej AXIS Camera Station po jej uaktualnieniu domyślnie jest otwierana karta Co nowego, która pokazuje nowe funkcje dodanej w najnowszej wersji. Patrz *Karta Co nowego*.

Można wyłączyć wyświetlanie tej strony. Patrz *Ustawienia klienta*.

Wyszukiwanie danych

- W aplikacji są dostępne predefiniowane przedziały wyszukiwania, które można wybierać. Na przykład: Ostatnia godzina, Ostatnie 4 godziny itd. Patrz *Wyszukiwanie danych*.
- Wyniki wyszukiwania można optymalizować za pomocą operatora w postaci nawiasów (). Patrz *Optymalizowanie wyszukiwania*.

Karta Powiadomienia o zapisie

Gdy w widoku kamery na karcie dwukrotnie klikniesz alarm niezawierający nagrania, zostanie otwarta karta Powiadomienia o zapisie pokazująca nagranie z kamery obecnie przekazującej obraz z momentu czasowego wystąpienia alarmu. Patrz *Alarmy*.

Inteligentne wyszukiwanie 2

- Stan wersji zmienił się z Wersja zapoznawcza na Beta.
- Można teraz wybierać lokalizację pamięci masowej bazy danych. Patrz *Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2*.

Integracja rejestratora AXIS S3008 Recorder

- Stan wersji zmienił się z Wersja zapoznawcza na Beta.
- W nowych instalacjach funkcja zapisu zawartości rezerwowej jest włączana domyślnie podczas dodawania urządzenia, które ma ustawiony rejestrator AXIS S3008 Recorder jako pamięć masową.

AXIS Camera Station 5.42



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Eksportuj nagrania

- Na karcie Eksport można modyfikować długość nagrań. Patrz *Eksportowanie zapisów*.
- Nowe ustawienia eksportowania umożliwiające dołączenie dźwięku przy dodawaniu nagrań do operacji eksportu. Patrz *Ustawienia serwera*.

Projekt aplikacji Site Designer

Podczas importowania projektu programu Site Designer urządzenia są porównywane najpierw na podstawie adresu IP. Patrz *Importowanie projektów z aplikacji Site Designer*.

Filtrowanie w wyszukiwaniu danych

Podczas wyszukiwania za pomocą karty Wyszukiwanie danych można filtrować wyniki za pomocą operatorów I oraz LUB i w ten sposób optymalizować wyszukiwanie. Patrz *Optymalizowanie wyszukiwania*.

Kopia zapasowa systemu

Obecnie plik kopii zapasowej systemu zawiera główne pliki bazy danych oraz pliki baz danych składników. Patrz *Kopia zapasowa systemu*.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

- Eksportowanie nagrań funkcji detekcji ruchu. Patrz *Wyniki inteligentnego wyszukiwania*.
- Zapisywanie filtrów wyszukiwania i zarządzanie nimi. Patrz *Tworzenie filtru*.
- Dodano obsługę kamer z wieloma strumieniami. Jednak do inteligentnego wyszukiwania jest wykorzystywany tylko główny strumień.

AXIS Camera Station 5.41



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Monitorowanie stanu systemu (wersja zapoznawcza)

Funkcja Monitorowanie stanu systemu jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat *Wersje zapoznawcze i beta*.

- Funkcjonalność może nie spełniać oczekiwań konkretnych użytkowników. Została udostępniona do celów testowych.
- Informacje o zasadach korzystania i obecnych ograniczeniach znajdują się w temacie *Monitorowanie stanu systemu (wersja zapoznawcza)*.
- Informacje o konfigurowaniu powiadomień i środowiska wielokomputerowego znajdują się w temacie *Konfigurowanie funkcji Monitorowanie stanu systemu (wersja zapoznawcza)*.

Przeciąganie i upuszczanie widoków

Można zaznaczyć kamery lub widoki, a następnie przeciągnąć je i upuścić na nową kartę na ekranie głównym lub ekranie monitora. Zostanie wyświetlony dynamiczny widok podzielony. Patrz *Wiele monitorów*.

AXIS Camera Station 5.40



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Certyfikat serwera

Certyfikat serwera można obejrzeć w aplikacji AXIS Camera Station Service Control w obszarze **Narzędzia**. Patrz *Narzędzia*.

Migawka mapy

Dodano możliwość zapisywania i eksportowania migawek mapy. Patrz *Mapa*.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

- Można wygenerować raport o wykrywaniu, który zawiera wszystkie informacje o wybranych kategoriach wykrytych obiektów. Patrz *Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)*.
- Do wybranych kamer można stosować przetwarzanie końcowe w tle. Patrz *Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)*. Należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem testowania tej nowej funkcji.

AXIS Camera Station 5.39



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)

Funkcja Inteligentne wyszukiwanie 2 jest dostępna w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat *Wersje zapoznawcze i beta*.

- Funkcjonalność może nie spełniać oczekiwań konkretnych użytkowników. Została udostępniona do celów testowych. Wymaga dodatkowych zasobów systemowych oraz odradzamy jej używanie w systemach o znaczeniu krytycznym.
- Informacje o konfigurowaniu znajdują się w temacie *Konfigurowanie funkcji Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)*.
- Informacje o zasadach korzystania i obecnych ograniczeniach znajdują się w temacie *Inteligentne wyszukiwanie 2 (wersja zapoznawcza)*. Należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem testowania tej nowej funkcji.

AXIS Camera Station Secure Entry

- Podczas importowania posiadaczy kart jest dostępna nowa opcja umożliwiająca dodawanie nowych posiadaczy przy zachowaniu istniejących. Patrz *Importowanie*.
- Można dodać drzwi do mapy oraz sprawdzać fizyczny stan drzwi. Patrz *Mapa*.

AXIS Camera Station 5.38



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Karta Konfiguracja urządzenia ^{BETA}

Karta Konfiguracja urządzenia jest dostępna w wersji Beta. Ogólne informacje o wersji beta oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat *Wersje zapoznawcze i beta*.

Po kliknięciu adresu urządzenia strona konfiguracyjna urządzenia zostanie wyświetlona na karcie w aplikacji AXIS Camera Station, a nie w zewnętrznej przeglądarce internetowej. P. *Karta Device configuration (Konfiguracja urządzenia)* ^{BETA}.

AXIS PTZ Autotracking (Automatyczne śledzenie ruchu)

Gdy w kamerze PTZ Axis zostanie skonfigurowana funkcja AXIS PTZ Autotracking, kamera może w aplikacji AXIS Camera Station automatycznie wykrywać i śledzić poruszające się obiekty, takie jak ludzie lub pojazdy, znajdujące się w jej polu widzenia. Patrz *Konfigurowanie funkcji AXIS PTZ Autotracking*.

AXIS License Plate Verifier

Gdy na urządzeniu jest skonfigurowana aplikacja AXIS License Plate Verifier, oprogramowanie AXIS Camera Station uznaje ją za zewnętrzne źródło danych. Można połączyć widok ze źródłem danych, wyszukiwać tablice rejestracyjne zarejestrowane przez urządzenie oraz wyświetlać obrazy tablic rejestracyjnych. Patrz *Konfigurowanie aplikacji AXIS License Plate Verifier*.

Eksportowanie wyników wyszukiwania danych

Wyniki wyszukiwania danych można wyeksportować do pliku .txt. Eksport obejmie tylko informacje o zdarzeniach. Nagrania i obrazy nie zostaną wyeksportowane. Patrz *Wyszukiwanie danych*.

Ulepszono edytora harmonogramów. Patrz *Harmonogramy*.

Połączenia do wideofonu

Gdy w wideodomofonie pojawi się połączenie przychodzące, można je odebrać, odrzucić lub zignorować. Patrz *Konfigurowanie sieciowego wideodomofonu AXIS*.

Ulepszony edytor harmonogramów

Ulepszono edytora harmonogramów. Patrz *Harmonogramy*.

Zarządzaj licencjami offline

Licencjami można zarządzać w trybie offline nawet wtedy, gdy system jest w trybie online. Patrz *Konfigurowanie licencji*.

Przekazywanie anonimowych danych o użytkowaniu serwera

Tę opcję przeniesiono z aplikacji AXIS Camera Service Control do aplikacji klienckiej AXIS Camera Station do okna Configuration > Server > Settings (Konfiguracja > Serwer > Ustawienia).

Nowy motyw

Kompozycję systemową dodano w oknie Configuration > Client > Settings (Konfiguracja > Klient > Ustawienia).

AXIS Camera Station Secure Entry

- Bezpieczny kanał OSDP jest obsługiwany. Patrz *Szyfrowana komunikacja*.

- Dostępna jest akcja kontroli dostępu umożliwiająca wykonywanie różnych działań w systemie. Patrz *Tworzenie akcji kontroli dostępu*.
- Urządzenia AXIS A8207-VE można używać jako czytnika IP podłączonego do drzwi. Patrz *Czytnik IP*.
- Ulepszono pulpit nawigacyjny drzwi. Patrz *Pulpit nawigacyjny drzwi w widoku podzielonym*.

AXIS Camera Station 5.37



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Wstępnie nagrane filmy

Filmy demonstracyjne dołączono jako wstępnie nagrane filmy, które ułatwiają zapoznanie się z systemem AXIS Camera Station. Patrz *Dodawanie urządzeń, strumieni wideo lub wstępnie nagranych filmów*.

Lepsza integracja z systemem ubieralnym Axis

Notatki i kategorie dodane w aplikacji AXIS Body Worn Assistant są wyświetlane po kliknięciu opcji **Pokaż wszystkie metadane z kamer nasobnych** w obszarze *Zapisy*.

Lepsza obsługa wielu lokalizacji

Do widoku podzielonego, widoku sekwencji lub widoku mapy można dodać dowolny widok, kamerę lub urządzenie z innych serwerów. Patrz *Widok podzielony, Sekwencja i Mapa*.

Zmiana języka serwera

Można zmienić język aplikacji AXIS Camera Station Service Control oraz danych wysyłanych z aplikacji AXIS Camera Station Secure Entry. Patrz *Ustawienia serwera*.

AXIS Camera Station 5.36



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder (wersja zapoznawcza)

Obsługa rejestratora AXIS S3008 Recorder w aplikacji AXIS Camera Station jest dostępna jako funkcja w wersji zapoznawczej. Ogólne informacje o wersji zapoznawczej oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat *Wersje zapoznawcze i beta*.

- Funkcjonalność może nie spełniać oczekiwań konkretnych użytkowników. Oprogramowanie jest przeznaczone do celów testowych i nie powinno być używane w systemach krytycznych, gdzie kluczowe znaczenie mają stabilność i możliwość niezakłóconego nagrywania.
- Szczegółowe informacje o tej funkcji, instrukcje instalacji i obecne ograniczenia są podane w temacie *Konfigurowanie rejestratora AXIS S3008 Recorder*. Należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem testowania tej nowej funkcji.

Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej ^{BETA}

Akcja Wyślij powiadomienie do aplikacji mobilnej jest dostępna w wersji Beta. Ogólne informacje o wersji beta oraz o przekazywaniu opinii zawiera temat *Wersje zapoznawcze i beta*.

Podczas tworzenia reguły akcji można wybrać to działanie, aby wysyłać niestandardowe wiadomości do aplikacji mobilnej AXIS Camera Station. Patrz *Tworzenie akcji wysyłania powiadomień do aplikacji mobilnej*.

Zarządzanie dostępem

Znacznik Beta został usunięty.

Można dodać zdjęcie posiadacza karty, wykonując je za pomocą kamery internetowej komputera.

Kontrola dostępu

Znacznik Beta został usunięty.

W schemacie styków w oknie **Konfiguracja > Kontrola dostępu > Drzwi i strefy** są teraz dołączone informacje o urządzeniu.

Wstępnie nagrane filmy

Określenie „kamery demonstracyjne” zostało zastąpione określeniem „wstępnie nagrane filmy”, a funkcjonalność wstępnie nagranych filmów nie wymaga licencji.

Zapamiętywanie nawigacji w widoku

Gdy otworzysz nową kartę zawierającą widoki z kamery, aplikacja AXIS Camera Station automatycznie pokaże ostatnio używany widok kamery.

Na przykład gdy oglądasz widok na żywo z kamery i następnie otworzysz kartę Inteligentne wyszukiwanie, na tej karcie automatycznie pojawi się ten widok na żywo z kamery.

AXIS Camera Station 5.35

Konfigurowanie kontrolera drzwi AXIS A1601 Network Door Controller

Teraz można skonfigurować sieciowy kontroler drzwi AXIS A1601 Network Door Controller w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz *Konfigurowanie kontrolera drzwi AXIS A1601 Network Door Controller*.

Aby obejrzeć filmy o konfigurowaniu, przejdź do *tej listy odtwarzania*.

- *Konfigurowanie kontroli dostępu*
 - Konfiguracja profili identyfikacji
 - Konfigurowanie formatów kart i długości kodu PIN
 - Dodaj drzwi i skonfiguruj dla nich monitor drzwi, wejście awaryjne, czytnik lub urządzenie REX.
 - Dodawanie strefy
- *Zarządzanie dostępem*
 - Dodawanie posiadaczy kart, poświadczeń, grup i reguł dostępu
 - Importowanie i eksportowanie danych posiadaczy kart
 - Eksportowanie raportów
- Pulpit nawigacyjny drzwi w widoku podzielonym
- Wyszukiwanie danych

Dodawanie strumieni wideo

W aplikacji AXIS Camera Station można dodać wiele strumieni wideo z przeznaczeniem dla podglądu na żywo i ciągłego nagrywania. Patrz *Znajdowanie strumieni wideo*.

Znajdowanie wielu urządzeń

Podczas ręcznego wyszukiwania urządzeń można wpisać adres więcej niż jednego urządzenia. Patrz *Znajdowanie urządzeń*.

Dodawanie kamer demonstracyjnych

W aplikacji AXIS Camera Station można dodać pliki .mkv jako kamery demonstracyjne oraz skonfigurować pliki .dewarp, które będą korygowały zniekształcenia strumienia wideo z tych kamer. Patrz *Znajdowanie wstępnie nagranych filmów*.



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

AXIS Camera Station 5.34

Nowe sterowanie dźwiękiem

Nowa konstrukcja układu sterowania dźwiękiem w podglądzie na żywo pozwala słuchać dźwięku tylko z jednego wybranego widoku, a wyciszyć pozostałe. Zobacz sekcję poświęconą dźwiękowi w temacie *Podgląd na żywo*.

Nowy system nawigacji

System nawigacji może obejmować widoki, kamery lub widoki i kamery. Patrz *Ustawienia klienta*.

Zmiana sposobu łączenia z urządzeniem z adresu IP na nazwę hosta

Można zmienić sposób komunikowania się aplikacji AXIS Camera Station z urządzeniami. Patrz *Połączenie*.

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego z przywróceniem ustawień fabrycznych

Podczas uaktualniania oprogramowania sprzętowego można wybrać opcję zachowania istniejących ustawień albo przywrócenia wszystkich wartości fabrycznych. Patrz *Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego*.



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

AXIS Camera Station 5.33

Konfigurowanie systemu nasobnego Axis

Teraz system ubieralny Axis można skonfigurować w aplikacji AXIS Camera Station. Patrz *Konfigurowanie systemu nasobnego Axis*.

Instrukcje tworzenia pliku połączenia znajdują się w temacie *Ustawienia urządzenia noszalnego*.



Konfigurowanie systemu nasobnego Axis



Odtwarzane i eksportowane nagrania z kamery nasobnej Axis

Export format (Format eksportu)

Nagrania i raporty o zdarzeniach można eksportować do formatów .mp4 i .mkv. Patrz *Eksportowanie zapisów, Raport o zdarzeniu i Zaplanowany eksport*.

Uprawnienia użytkownika

Strona Uprawnienia użytkownika została poprawiona, tak aby była bardziej użyteczna. Patrz *Konfigurowanie uprawnień użytkowników*.

Ustawienia mapy z aplikacji Site Designer

Ustawienia mapy z aplikacji Site Designer można zaimportować podczas dodawania urządzeń przy użyciu konfiguracji z aplikacji Site Designer. Patrz *Importowanie projektów z aplikacji Site Designer*.



AXIS Camera Station 5.32

Push-to-talk

Przycisk **Push-to-talk** jest dostępny w podglądzie na żywo w kamerach z wbudowanym głośnikiem lub podłączonym zewnętrznym głośnikiem. Patrz *Profile strumieniowania* i *Podgląd na żywo*.

Domyślnie funkcja **Push-to-talk** jest używana w trybach simplex (transmisja jednokierunkowa) i half-duplex (transmisja dwukierunkowa naprzemienna), ale można ją skonfigurować dla wszystkich trybów transmisji dwukierunkowej. Można również skonfigurować czas opóźnienia zwalniania, tak aby dźwięk był przesyłany z mikrofonu jeszcze po puszczeniu przycisku. Zobacz *Przesyłanie strumieniowe*.



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

AXIS Camera Station 5.31

Średnia przepływność

W nagrywaniu ciągłym można obliczać średnią przepływność bitową w oparciu o wymagany czas przechowywania i dostępną pamięć masową. Patrz *Konfigurowanie średniej przepływności bitowej*.

Zipstream

W profilach wideo można skonfigurować używanie technologii Zipstream. Patrz *Profile strumieniowania*.

Ponawianie prób wykonania zadań utworzenia raportu o zdarzeniu i wyeksportowania nagrań

Na karcie Zadania można ponowić próbę wykonania nieudanych zadań generowania raportu o zdarzeniu i wyeksportowania nagrań. Patrz *Zadania*.

Znajdowanie urządzeń za pomocą zakresach adresów IP

Podczas dodawania urządzeń można określić zakresy adresów IP i portów, aby wyszukać wiele urządzeń. Patrz *Dodawanie urządzeń*.



Aby obejrzeć ten film wideo, przejdź do internetowej wersji dokumentu.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Przydatne łącza

- *Parametry instalacji – instalator Microsoft oprogramowania AXIS Camera Station 5*
- *Przełączniki instalacji – plik wykonywalny oprogramowania AXIS Camera Station 5*
- *AXIS Camera Station 5 uwagi dot. wersji*
- *AXIS Camera Station 5 instrukcja obsługi*
- *AXIS Camera Station 5 samouczki wideo*

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.

T10175795_pl

2025-08 (M20.2)

© 2021 – 2024 Axis Communications AB