

AXIS Audio Manager Pro

Novedades

AXIS Audio Manager Pro

Para obtener una descripción completa de lo que contiene cada versión, consulte las *notas de la versión de AXIS Audio Manager Pro*

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

Septiembre de 2024

- Compatibilidad con AXIS OS 12.0. Esta versión está preparada aplicar los revolucionarios cambios introducidos en AXIS OS 12.0, concretamente la eliminación de los privilegios root y los nuevos requisitos de firma para ACAP. Esta versión obliga a los dispositivos a usar AXIS OS versión 11.11 o posterior (o AXIS OS versión 10.12 en dispositivos más antiguos sin opción 11).
- Se ha añadido el ajuste de cancelación de eco a la fuente del dispositivo y la configuración de talkback. Actívalo en los dispositivos compatibles para evitar la retroalimentación y el eco durante la comunicación bidireccional.

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6

AXIS Audio Manager Pro 4.6

Mayo de 2024

- Nueva versión de la API v1.1 de operaciones que permite interactuar mediante programación con una instalación de audio existente. Tiene más información en las especificaciones de la API. Las novedades incluyen la posibilidad de enviar información al sistema a través de SIP, RTP y HTTP, controladores de volumen e información sobre el estado del dispositivo.

Consulte *AXIS Audio Manager Pro API*

- Dispositivos Axis compatibles:
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- Seis nuevos idiomas: Checo, sueco, finlandés, turco, tailandés, vietnamita

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

AXIS Audio Manager Pro 4.5

Febrero de 2024

- Adaptaciones para aplicar los cambios en el usuario root de AXIS ACAP comunicados en axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing.
- Se ha publicado el documento de lista de materiales de software (SBOM) con esta y futuras versiones.
- Cambio a Pipewire (de ALSA) para el direccionamiento y procesamiento de audio de nivel bajo.
- Mejoras en SIP
 - Se ha añadido la opción de duración máxima de la llamada. Las conexiones SIP que superen este valor se detendrán automáticamente. Los ajustes pueden utilizarse para solucionar automáticamente el problema si alguien se olvida de colgar en una llamada SIP.

× Edit SIP server 

SETTINGS

CLIENTS

Authorization

Require authorization

 Make sure that you entered authentication ID and password

Registration

Registration - min (seconds)

30



Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)

3600



Infinite call duration

SAVE

CANCEL

✕ Edit SIP server

SETTINGS CLIENTS TRUNKS

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server

NAME	STATUS	REMARKS
MyTrunk	Remote server unreachable	

