

AXIS Audio Manager Pro

각 릴리스에 포함된 내용에 대한 전체 설명은 *AXIS Audio Manager Pro* 릴리스 노트를 참조하십시오.

AXIS Audio Manager Pro 5.0

2025년 10월

- AXIS Camera Station Pro와 연계되는 새로운 라이선싱 모델. 각 장치에는 하나의 라이선스가 필요하며, 편리한 E-라이선스 형태로 제공됩니다. 단일 키에 여러 라이선스를 포함할 수 있어 다수의 장치를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 기존 AXIS Audio Manager Pro 4.X 라이선스는 5.X로 무료로 이전할 수 있습니다.
- 향상된 오버뷰 및 손쉬운 관리 작업을 위한 새로운 장치 목록, 그리고 문제 해결 및 정보를 위한 상세한 장치 보기.

The screenshot displays the 'Devices' section of the AXIS Audio Manager Pro interface. On the left, a table lists various devices with their status and capabilities. On the right, a detailed view of the selected device, 'AXIS C1710 (B8A44FFC4222)', is shown, including its model, OS version, power request, IP address, MAC address, and device status.

Device	Status	Capabilities	MAC / IP
AXIS C1004-E (00408C186519) AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker	Streaming	🔊	172.25.9.100 00408C186519
AXIS C1110-E (B8A44FFC15D3) AXIS C1110-E Network Cabinet Speaker	Streaming	🔊	172.25.10.202 B8A44FFC15D3
AXIS C1110-E (B8A44FFB0BA06) AXIS C1110-E Network Cabinet Speaker	Connected	🔊	172.25.10.202 B8A44FFB0BA06
AXIS C1410 (ACCC8EF08839) AXIS C1410 Network Mini Speaker	Connected	🔊	172.25.10.202 ACCC8EF08839
AXIS C1710 (B8A44FFC4222) AXIS C1710 Network Display Speaker	Streaming	🔊 🔊 🔊	172.25.10.202 B8A44FFC4222
AXIS C1720 (B8A44FFC4D4A) AXIS C1720 Network Display Speaker	Streaming	🔊 🔊 🔊	172.25.10.202 B8A44FFC4D4A
AXIS D3110 Mk II (B8A44FF140AF) AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub	Streaming	🔊	172.25.10.202 B8A44FF140AF
AXIS D6310 (E82725095DE5) AXIS D6310 Air Quality Sensor	Streaming	🔊	172.25.10.202 E82725095DE5
AXIS Q9227-SLV (E827250942AE) AXIS Q9227-SLV Network Camera	Streaming	🔊	172.25.10.202 E827250942AE

AXIS C1710 (B8A44FFC4222)

Soft classical punk Volume: 64

Model: C1710
 AXIS OS version: 12.5.67
 Power request: 30 W
 IP address: 172.25.10.202
 MAC address: B8A44FFC4222

Device gain: -95 dB MUTE

Device status

Device status	Streaming
Multicast enabled	Yes
PTP status	Medium accuracy
PoE status	Sufficient
Device source	Internal microphone


- IP 필터링을 통해 관리자는 특정 IP 주소가 서버 리소스에 액세스하는 것을 차단(해당 주소를 블랙리스트에 등록)할 수 있습니다. 무차별 대입 공격을 방지하기 위해 여러 번의 로그인 실패 후 자동 임시 차단이 적용됩니다.
- 음악, 안내 방송 및 페이징은 이제 장치별 오디오 프로파일을 사용합니다. 음악 재생 시 저음을 강조하는 반면, 페이징은 음성 주파수를 최적화하여 선명도를 향상시킵니다.
- 새로운 하드웨어 지원:
 - AXIS D6310 Air Quality Sensor(스피커 장치로 사용 가능 - AXIS Audio Manager Pro에서는 공기질 기능 미지원)

AXIS Audio Manager Pro 4.8


2025년 6월



- 오디오 사이트로 실시간 또는 사전 녹음된 오디오 메시지를 보낼 수 있는 새로운 웹 기반 페이지 인터페이스입니다. 이 기능은 실시간 통신을 가능하게 하고 중요한 안내 방송이 의도된 대상에게 효율적으로 도달하도록 보장합니다. 또한 인터페이스는 양방향 통신을 지원하여, 개별 장치로 직접 전화를 걸어 대화형 통화를 할 수 있습니다.



- 이제 시스템은 텍스트 디스플레이와 스트로브를 통한 시각적 신호를 지원하여 오디오 메시지를 강화합니다. 시각적 프로파일을 사용하여 안내 방송 및 페이지징 중에 텍스트 디스플레이와 스트로브 조명이 어떻게 동작할지 구성할 수 있습니다. 시계 형식과 같은 전역 디스플레이 설정도 중앙에서 구성하여 장치별 설정을 줄일 수 있습니다.





- 이제 템플릿이 추가되어 스케줄링이 더욱 유연해졌습니다. 템플릿은 하루의 재생 계획을 정의하며 여러 날에 걸쳐 재사용할 수 있어 시간을 절약하고 일관성을 보장합니다. 템플릿은 복잡한 스케줄을 생성하고 관리하는 과정을 단순화합니다.

- 새로운 진단 도구는 네트워크 관련 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 진단 기능은 사이트 전체의 장치 통신 상태를 평가하고 멀티캐스트 가용성, 네트워크 지연 시간, 패킷 손실과 같은 문제를 감지하여 안정적인 오디오 스트리밍과 전반적인 시스템 상태를 보장합니다.
- 시스템 활동에 대한 포괄적인 기록을 제공하는 상세한 이벤트 및 감사 로그가 추가되었습니다. 이를 통해 관리자는 변경 사항을 추적하고, 동작을 모니터링하며, 문제를 더 효과적으로 해결할 수 있습니다.

Time	Category	Object	Event	Origin
5/6/2025, 11:33:16	Configuration	MVC	Volume controller updated	
5/6/2025, 11:33:14	Configuration	MVC	Volume controller updated	
5/6/2025, 11:33:07	Configuration	3	SIP client created	
5/6/2025, 11:32:49	Configuration	Site	Contact persons changed	
5/6/2025, 11:31:56	Configuration	Music soft	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:50	Configuration	Music soft	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:30	Configuration	All employee meeting announc	Template unscheduled	
5/6/2025, 11:31:03	Configuration	Security Announcements	Template scheduled	
5/6/2025, 11:30:34	Configuration	Music soft	Template set added	
5/6/2025, 11:28:15	Configuration	Security Announcements	Template set added	

- API 요청 빌드를 지원하는 내장 도구가 추가되었습니다. 이 도구는 올바른 ID 선택을 도와주고, 오타, 괄호 누락, 잘못된 구문과 같은 일반적인 오류를 방지하여 필요한 JSON을 작성하는 과정을 간소화합니다.
- 새로 지원되는 언어: 루마니아어.
- 더 넓은 범위의 파일 및 스트리밍 형식을 지원합니다. 이제 AAC, HLS, M3U8뿐만 아니라 SIP에 대한 Opus 지원도 추가되었습니다.
- 다음을 포함한 더 많은 장치에 대한 지원이 추가되었습니다.
 - AXIS C1710 Network Display Speaker
 - AXIS C1720 Network Display Speaker
 - AXIS D4200 Network Strobe Speaker
 - AXIS D4100-VE MK II Network Strobe Siren
 - AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub
- 또한 AXIS C8310 Volume Controller의 버튼을 이제 액션을 트리거하도록 구성할 수 있음을 알려드립니다. 이를 통해 AXIS Audio Manager Pro 사이트에 새로운 가능성을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AXIS C8310 Volume Controller 제품 페이지](#)를 참조하십시오.


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

2024년 12월

- 사용자 관리를 이제 사용할 수 있으며, 이는 로컬 ID 및 액세스 관리(IAM) 시스템 및 Active Directory(AD) 시스템과 통합됩니다. 이를 사용하여 사용자를 관리자, 콘텐츠 관리자, 콘텐츠 운영자 등 특정 그룹 및 역할에 할당하여 권한 및 접근 제어를 간소화할 수 있습니다.

중요 사항

root 사용자가 제거되었습니다. 처음 로그인할 때는 로컬 Windows 관리자 사용자 이름 및 패스워드를 사용합니다. 그런 다음 사용자 및 그룹을 추가하여 접근 권한을 부여할 수 있습니다.



- 업데이트 알림은 AXIS Audio Manager Pro의 새 버전을 이용할 수 있을 때 나타납니다. 서버의 시스템 트레이에서 업데이트를 시작합니다.

Update

① You have the latest version. Last check for update: 11/12/2024 08:08:12

CHECK FOR UPDATE

- 안내 방송 전/후 톤 지원이 추가되었습니다. 구내 안내 방송을 하기 전에 또는 페이징을 하기 전에 주의를 끌기 위해 각 SIP 확장자에 대해 기본 또는 사용자 지정 톤을 구성할 수 있습니다.

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

☒ Play tone before paging call

SELECT FILE Start tone

☒ Play tone after paging call

SELECT FILE End tone

- AXIS C6110 Network Paging Console에 대한 지원이 추가되었습니다. 이제 추가된 모든 페이징 장치를 목록에서 보고 관리할 수 있습니다.
- 이제 대시보드에서 향상된 재생 및 오류 정보를 이용할 수 있으며, 비활성화된 소스 및 대상에 대한 자세한 정보도 확인할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 스트림에서 데이터가 수신되지 않을 경우 경고를 제공합니다.
- 담당자 정보가 추가되었습니다. 관리자는 시스템 소유자의 연락처 정보를 추가하고 모든 사용자가 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- 디버깅에 사용되는 진단 패키지가 개선되었습니다.

- 이제 SIPS 서버에 대한 최소 TLS 버전을 설정할 수 있습니다.
- 이제 목록을 검색하고 필터링하는 것이 더 효율적입니다.

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

2024년 9월

- **AXIS OS 12.0 지원.** 이 릴리스는 AXIS OS 12.0에 도입된 획기적인 변경 사항, 특히 루트 권한 제거 및 ACAP에 대한 새로운 서명 요구 사항에 대응할 준비가 되어 있습니다. 이 버전을 사용하려면 장치가 AXIS OS 버전 11.11 이상(또는 11-트랙을 사용할 수 없는 구형 장치의 경우 AXIS OS 버전 10.12)을 실행해야 합니다.
- **장치 소스 및 토크백 구성에 반향 제거 설정이 추가되었습니다.** 지원되는 장치에서 활성화하여 양방향 통신 중 피드백 및 반향을 방지할 수 있습니다.

AXIS Audio Manager Pro 4.6

2024년 5월

- 기존 오디오 사이트와 프로그래밍 방식으로 상호작용할 수 있도록 해주는 운영 API v1.1의 새로운 버전이 출시되었습니다. 자세한 내용은 API 사양을 참조하십시오. 새로운 기능으로는 SIP, RTP, HTTP를 통해 시스템에 페이징할 수 있는 기능, 볼륨 컨트롤러, 그리고 장치 상태 정보가 포함되어 있습니다.
*AXIS Audio Manager Pro API*를 참조하십시오.
- AXIS 장치 지원:
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- 6개의 새로운 언어: 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 튀르키예어, 태국어, 베트남어

AXIS Audio Manager Pro 4.5

2024년 2월

- axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing에서 AXIS ACAP 루트 사용자 변경 사항에 대한 적응 소개.
- 이번 릴리스 및 향후 릴리스와 함께 게시되는 소프트웨어 구성품 명세서(SBOM) 문서.
- 저수준의 오디오 라우팅 및 처리를 위해 ALSA에서 Pipewire로 전환.
- SIPS 개선 사항
 - 최대 통화 길이 옵션이 추가되었습니다. 이 값보다 긴 SIP 연결은 자동으로 중지됩니다. 이 설정을 사용하면 상대방이 SIPS 통화를 끊는 것을 잊은 경우 자동으로 문제를 해결할 수 있습니다.

×

Edit SIP server

🗑️

SETTINGS

CLIENTS

TRUNKS

MEDIA

ADVANCED

Authorization

☒ Require authorization

ℹ️

Make sure that you entered authentication ID and password for all clients and trunks.

Registration

Registration - min (seconds)

30

Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)

3600

☐ Infinite call duration

SAVE

CANCEL

- 연결 문제를 디버깅할 수 있도록 트렁크 연결 및 상태 피드백이 개선되었습니다.

×

Edit SIP server

🗑️

SETTINGS

CLIENTS

TRUNKS

MEDIA

ADVANCED

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server.

+ TRUNK

NAME	STATUS	REMOTE USER ID	REMOTE ADDRESS	PORT	ACTIONS
MyTrunk	Remote server unreachable		172.25.15.189	8888	✎ 🗑️

T10215230_ko

2025-06 (M7.3)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB